

DWB-1.0X9带式干燥机控制条件

产品名称	DWB-1.0X9带式干燥机控制条件
公司名称	常州力马干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	型号:xsg
公司地址	常州郑陆和平工业集中区
联系电话	0086-051988968880 13806118222

产品详情

dwb-1.0x9带式干燥机控制条件

1. 热风循环风机 1.5kw x5台（顺列）开启、关闭、指示灯显示
2. 排湿风机 1.5kw x1台 开启、关闭、指示灯显示
3. 冷却风机 1.1kw x1台 开启、关闭、指示灯显示
4. 电加热器12kwx5组， 电源开启、关闭、指示灯显示
5. 网带传动电机0.55kwx1台 电源开启、关闭、指示灯显示、电机调速，配变频器0.55kwx1台
- 6、单元热风测温热电阻 数量：共7支，其中用于热风循环各1支，
排湿风机出口1支，各单元温度用自动控制,(0-200 范围自动调节)、仪表显示温度
- 7、电控柜，材料：碳钢喷塑 数量：1台,电器元件正泰

说明；电加热器与热风循环风机互锁，先开热风循环风机再开电加热器，先关电加热器后关热风循环风机。

本产品的加工定制是是，型号是xsg