

# 圣阳蓄电池GFM-600HES 2V600AH电力直流屏系统

产品名称	圣阳蓄电池GFM-600HES 2V600AH电力直流屏系统
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFM-600HES 类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

### 圣阳蓄电池GFM-600HES 2V600AH电力直流屏系统

GFM系列电池选用全密封免维护描绘，防渗漏描绘，耐过充，耐过放，功用youxiu，安稳性高，广泛运用于移动或固定设备作为备用电池电源。

FM电池的AGM隔板。特素的合金配方和均匀的电解液\*\*\*其能在深放电后敏捷康复。

#### 1，圣阳蓄电池共同描绘防渗漏

选用共同密封技能，\*\*\*恣意放置无走漏。可安全应用于各种设备（施）

#### 2，圣阳蓄电池隔板吸附力强

选用功用youxiu的AGM隔板，使电解液吸附在极板和隔板中，带内吃中无游离电解液。

#### 3，圣阳蓄电池气体化合\*\*\*

FM电池共同的密封布局\*\*\*气体化合率到达99以上

#### 4，圣阳蓄电池板栅

FM电池选用铅铝合金板栅，\*\*\*具有优良的功用，一起延伸电池在浮充状况运用或循环运用，甚至深循环条件下的运用寿数。

#### 5，友联UPS蓄电池循环/浮充寿数

通常条件下，FM电池可到达1000个充放电循环以上，在浮充状况下可运用5-7年，长寿数系列可达15年。

6，圣阳蓄电池自放电低，贮存寿数长

在20条件下，FM电池自放电率不超越3/月

在贮存状况下，FM电池只需隔6-9个月补充电一次

圣阳蓄电池GFM-600HES 2V600AH电力直流屏系统

- 1、蓄电池每年由专业人员查看一次叉车的绝缘电阻和蓄电池的绝缘电阻。蓄电池的绝缘电阻规则值为50欧姆/伏。对整个电池（电压可到达220伏）的电阻至少1000欧姆。
- 2、对充电机按说明书进行一次查看，\*\*\*各项功用正常。

五、圣阳蓄电池2V100通常注意事项

- 1、蓄电池应坚持洁净，枯燥，可防止匍匐电流的发作。
  - 2、电池箱如有液体，有必要当即用吸管吸出。
  - 3、如发现蓄电池的表里油漆有损坏，应当即修补，维护外箱绝缘和不受腐蚀。
  - 4、如发现电池单元需求替换，应由专业人员进行。
- 六、蓄电池的寄存
- 1、蓄电池应寄存在枯燥，无霜的当地。
  - 2、若是要使电池随时可投入运用，应按如下几点处置：每月进行一次抵偿充电，充电电压为均匀每个电池单元2.23伏;请注意，寄存时刻太长会影响电池整体寿数

公司目的是：用户是上帝，信誉，质量，竭诚效劳。以高功率的作业方法及杰出的商业道德认真对待每一位客户，真实让每一位客户无任何后顾之忧。

圣阳蓄电池GFM-600HES 2V600AH电力直流屏系统

循环使用:便携式电源、录放机、收音机等电动玩具、割草机、吸尘器等名种电动工具  
摄像机,手提式测量器 照明器材 各类信号系统太阳能、风能储能系统公司坚持“创新创业、精细立业、和谐发展的发展观，全面实施绿色运营，高度重视产品设计开发、原材料采购、体系运行建设、节能环保、循环再利用等每一个环节,致力于打造绿色产业链和绿色可再生新型能源的研发。目前,公司已形成成熟的AGM和GEL两大类阀控铅酸蓄电池开发技术、锂离子电池开发技术和新能源系统集成技术:拥有“圣阳”，“ABT”，“赛耐克”、“方信”四个品牌，产品涵盖12大类33个系列400多个品种,并通过了CE、UL、VDS、CU和泰尔认证:产品广泛应用于通信、电力、动力和新能源储能等领域，远销30多个国家和地区，国内外市场。公司不断汲取世界先进技术，提升自主创新!新能力，积极与国内外高校和研究机构建立了紧密的合作关系,建立了省级院士工作站、省级技术研发中心和工程技术中心。公司拥有200多人的研发队伍拥有多项发明，先后参与国家和行业二十余项技术产品标准的制定，为国家规范管理，行业健康发展做出了积极贡献。