

陶瓷纤维马弗炉图片 河源陶瓷纤维马弗炉 正大电炉能按需定制

产品名称	陶瓷纤维马弗炉图片 河源陶瓷纤维马弗炉 正大电炉能按需定制
公司名称	龙口市正大电炉科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市高新技术产业园区
联系电话	13806450867 13806450867

产品详情

陶瓷纤维马弗炉加煤门关闭，即可正常加煤燃烧，待煤火烧旺后，陶瓷纤维马弗炉图片，正常燃烧后，陶瓷纤维马弗炉技术要求，加块煤于木材火上，打开电阻炉加煤门，打开上下风门，启动鼓风机，陶瓷纤维马弗炉维修，炉篦上均匀摆放劈好的木材，待火烧旺后。是半导体设备制造中使用的加工处理设备，结构包括炉体升降式炉门台车和运行轨道，台车的前端设板，卡板和台车形成T型结构，卡板后端面设有电源插头和导向杆。

=SX2系列1300 箱式电阻炉为周期作业式电炉，河源陶瓷纤维马弗炉，本系列箱式电阻炉与KSY或（KSP V程序控制）型温度控制器及铂铑铂热电偶配套使用，电炉的炉衬与炉壳之间用碳酸铝纤维毯和高铝泡沫砖等做保温层。电炉不需要特殊安装，只需放在地面上或架子上就可以。

注意:箱式电炉的电阻丝通常不能保证，因此，用户在使用过程中必须添加更多的零食，并且不能使其在额定温度以上工作，也不能在额定温度下长时间工作。额定温度为负70 ° C，可长期运行。这样可以延长电阻丝的使用寿命并降低成本。

1600 高温箱式电阻炉

本系列电阻炉均系周期作业式，以硅钼棒为加热元件，炉膛额定温度1600 。

本系列电阻炉外型均为长方形，炉壳系用薄钢板折边焊接制成。工作室为—由电熔刚玉制成的顶板、底板、侧板、后板砌筑而成的箱形炉膛，加热元件“U”形硅钼棒均匀垂挂于炉膛两侧。

技术数据 SX2-8-16

额定功率 8KW

电源电压 380V

相数 2

额定温度 1600

升温时间 300分

空炉损耗功率4.8

硅钼棒接法 串联

硅钼棒规格250 × 150 × 40mm

炉膛尺寸长 × 宽 × 高300 × 150 × 120mm

外形尺寸长 × 宽 × 高880 × 660 × 880mm

陶瓷纤维马弗炉图片-河源陶瓷纤维马弗炉-正大电炉能按需定制由龙口市正大电炉科技有限公司提供。龙口市正大电炉科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东烟台的电热设备等行业积累了大批忠诚的客户。龙口正大电炉带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！