

圣阳蓄电池GFM-800HES 2V800AH电厂/储能系列

产品名称	圣阳蓄电池GFM-800HES 2V800AH电厂/储能系列
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFM-800HES 类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

圣阳蓄电池GFM-800HES 2V800AH电厂/储能系列

圣阳蓄电池存在着浮充电压不均匀的现象,这是由生产电池的各个环节中所用零件和材料的质量、数量以及含量的误差累积所致,特别是圣阳蓄电池采用了贫液式设计误差将影响到电池内部的**饱和度,这直接影响电池浮充时氧气的再化合,从而使浮充时电池的过电位不同,电池的浮充电压也就不一样。但VRLA电池经过一定时间的浮充运行后浮充电压将趋于均匀。因为***饱和度高的电池氧气复合效率差,使饱和度略微下降,圣阳蓄电池的浮电压也就趋于均匀。

另圣阳蓄电池串联的连接条压降大;极柱与连接条接触不良;新电池在运行3~6个月内均有可能存在不均匀现象。

圣阳蓄电池浮充运行时,落后电池如何判断?落后圣阳蓄电池在放电时端电压低,因此落后电池应在放电状态下测量,如果端电压在连续三次放电循环中测量均是**低的,就可判为该组中的落后电池,有落后电池就应对圣阳蓄电池组均衡充电。例如,对于在浮充状态的圣阳蓄电池,如果浮充电压低于2.16V应予以引起重视。圣阳蓄电池在浮充状态时也是长期运行状态,其目的就是要保持蓄电池经常处于充分充满状态,但又不能过充电,阀控式密封蓄电池在正常运行状态下,安全阀不应开启,不应有酸雾逸出。微保护装置,特别是低压配电,的常规低压配电并不设置复杂的继电保护装置,只针对具体回路配置电流电压保护,由于包含了大量的分布式电源,其潮流和短路电流随不同运行而时刻变化,因此的低压配电保护不能其保护的需要。

圣阳蓄电池GFM-800HES 2V800AH电厂/储能系列

圣阳蓄电池须设在室内p室内的门窗、墙、木架、通风设备等须涂有耐酸油漆保护,地面须铺耐酸砖,并保持一定温度。室内应有上、下水道。(2)圣阳电池室内应保持严密,门窗上的玻璃应为毛玻璃或涂以白色油漆O)照明灯具的装设位置,需考虑维修方便,所用导线或电缆应具有耐酸性能型灯具和开关。4)取暖

设备在室内不准有法兰连接和气门，距离电他不得小于750咖。

(5风道口应设有过滤网，并有独立的通风道

8充电设备不准设在电池室内

D固定型开口式铅蓄电池木台架的安装应符合要求

只有正确的维护以及良好的使用环境，圣阳蓄电池的使用寿命才可进行有效的延长，这样才能够发挥出圣阳基电池的主要势，所以说各位客户在初次选择使用的时候，应

该要针对要使用的时间的长短，进行明显性的约束，所以大家在初次使用的时候，应该把充电的时间控制在十到十二个小时里面。

固定型密封式蓄电池铅酸蓄电池不需要维护(无需补加水，采用了单向限压阀密封，打开将导致损坏,要保持蓄电池始终清洁干燥以防漏电。蓄电池的塑料部件，特别是电池盖，只能有不含任何添加剂的净水清洗影响圣阳蓄电池可靠性因素:电池电压影响电池可靠性。蓄电池是个单个的“原电池”组成，每一个原电池电压大约2伏，原电池串联起来就形成了电压较高的电池，一个12伏的电池由6个原电池组成，24伏的电池由12个原电池组成等等UPS的电池充电时，每个串联起来的原电池都被充电。原电池性能稍微不同就会导致有些原电池充电电压比别的原电池高，这部分电池就会提前老化。