

KBO控制与保护开关电器 CPS综合保护开关 基本型 消防型 隔离型 漏电型

产品名称	KBO控制与保护开关电器 CPS综合保护开关 基本型 消防型 隔离型 漏电型
公司名称	上海凯葆苓电器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SKB上海凯 型号:SKB-100C系列 脱扣型式:热磁式
公司地址	上海市宝山区锦乐路947号1幢1层
联系电话	18930149806

产品详情

产品概述

产品名称：SKB系列控制与保护开关电器

产品内容：SKB代号说明 SKB即“控制与保护开关电器”是低压电器中的新型产品，作为新的大类产品，其产品类别代号为“CPS”(Control and Protective Switching Devices)。SKB符合的标准：GB14048.9《低压开关设备和控制设备 多功能电器(设备) 第2部分：控制与保护开关电器(设备)》、IEC60947-6-2《低压开关设备和控制设备第6部分 多功能电器 第2节 控制与保护开关电器》。

产品型式

以SKB基本型产品作为主开关，通过与各种机构和功能附件组合，构成如下各系列产品：

消防型控制与保护开关电器SKB-F

隔离型控制与保护开关电器SKB-G

双速电动机控制器SKBD

三速电动机控制器SKBD3

双电源自动转换开关电器SKBQ3、SKBA2

减压起动器SKBJ、SKBJ2、SKBR、SKBZ

可逆型控制与保护开关电器SKBN

主要参数

两种外形尺寸(即两种框架,代号分别为C、D)。

主电路极数分为:3极、4极。

主体额定电流等级:

C框架包括:12A、16A、18A、32A、45A;

D框架包括:45A、63A、100A、125A。

可配备的热磁脱扣器覆盖的整定电流范围:整定电流0.16A-125A(C框架0.16~45A;D框架10~125A)。

短路分断能力等级:经济型(C)35kA;标准型(Y)50kA;高分断型(H)80kA。

预期短路电流下的分断时间为2~3ms,限流系数0.2以下。

热磁脱扣器的型式

按保护对象分为电动机保护(M、P、F)配电保护(L)

按操作频率分为频繁操作和不频繁操作