

# 注射针断裂力连接牢固度测试仪 导管拉伸牢固度测试仪 导管连接牢固度试验仪

产品名称	注射针断裂力连接牢固度测试仪 导管拉伸牢固度测试仪 导管连接牢固度试验仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	测量范围:0-300N（可定制） 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

## 产品详情

注射针断裂力连接牢固度测试仪 导管拉伸牢固度测试仪 导管连接牢固度试验仪

该仪器主要用于检测注射针与导管连接处的牢固度，以及导管本身的拉伸强度。通过精确的力值测量，确保医疗器械在临床使用中的安全性和可靠性。

该仪器采用先进的传感器技术，能够实现高精度的力值测量。同时，它还具备多种测试模式，满足不同规格产品的检测需求。操作简便，测试结果直观易懂。

### 技术特征

- 大液晶显示测试过程、PVC操作面板
- 配置的力值测试系统，重复性更佳，多量程选择，测试更灵活
- 可进行断裂力、定力值牢固度、定形变牢固度等多个测试项目
- 配置精密滚珠丝杠，无极调速，速度随意调节,保证试验速度及位移准确性
- 配备微型打印机,可打印设备序号、样品批号、实验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息
- 专业人性化夹具，可以任意更换适用于不同大小试样
- 系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务
- 采用高速处理芯片，运行速度大大提高

### 技术参数

测量范围	0-300N（其他量程可定制）
测量精度	±1%
力值分辨率	0.001N
测量速度	1-500mm/min无极变速
速度精度	±2%误差

位移分辨率 mm  
机器尺寸 310mm × 400mm × 800mm (长宽高)  
重量 28Kg  
环境温度 15 -50  
相对湿度 最高80%，无凝露  
工作电源 220V 50Hz  
参照标准

YY0303、GB 15614、GB 9325.1、YY0488.1、YY0488.3、YY0303、YY0031、YY0030、YY 0489

应用领域：

注射针断裂力连接牢固度测试仪、导管拉伸牢固度测试仪、导管连接牢固度测试仪

注射针断裂力连接牢固度测试仪、导管拉伸牢固度测试仪、导管连接牢固度测试仪

注射针断裂力连接牢固度测试仪、导管拉伸牢固度测试仪、导管连接牢固度测试仪

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！

注射针断裂力连接牢固度测试仪 导管拉伸牢固度测试仪 导管连接牢固度测试仪