

自主设计便于安装井下皮带巷皮带过风门墙控风装置皮带巷防逆流风门岳通矿用

产品名称	自主设计便于安装井下皮带巷皮带过风门墙控风装置皮带巷防逆流风门岳通矿用
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	980.00/元
规格参数	控制方式:气动/自动/手动 适应海拔:>1400 是否防突出:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

自主设计便于安装井下皮带巷皮带过风门墙控风装置皮带巷防逆流风门岳通矿用皮带过风门墙控风装置皮带穿过反逆流风门后使其上、下箱体和上、下皮带橡胶耐磨板组成一个通道房体，让输送机皮带从风门连锁防逆流装置内部依着在托辊上穿过，与环境隔离开起到加固和支撑的作用，中部加设阻止挡风帘，起到降低风压，防止道风门在运行过程中产生粉尘，减少漏风的作用箱体端部设有防逆流气动闸板，闸板两端在箱体的导槽中根据皮带开启、停止状态由气动换向阀自动提升、下降

皮带过风门防逆流装置

皮带过风门防逆流装置

报价金额总计（人民币含税）

也可以在此皮带巷防逆流风门原初的基础上加装摄像监控功能，远程控制防逆流风门，控制中心可直接对接到调度室，进行整体监控输送皮带的运行情况，来到当今5G网络的应用，为现代化自动化智能矿上奠定基础。煤矿用皮带过风门墙防突自动保护装置防逆流风门的优点是：1）该皮带过风门墙控风、防突保护装置采取多层密封，减少漏风，无论皮带运转与否，隔断面积达95%以上，可有效减少煤尘的产生，提高通防供风的安全性；2）该皮带过风门墙控风、防突保护装置配有防突预警装置，在满足风量调节的同时，还有防突预警的功能；3）该皮带过风门墙控风、防突保护装置配有防突保护装置，当防突预警装置感应到瓦斯突出征兆时，可以使皮带机自动断电，同时激发防突保护装置动作，自动隔断过墙通道；当风流恢复正常时，防突保护装置自动恢复到原来状态，皮带机解锁，人工复位后，皮带机可正常运转；5.2.技术性能要求5.2.1工作稳定、性能可靠、操作简单。

5.2.2设备使用符合国家标准材质。5.2.3风门材质为高强度阻燃竹胶板。5.2.4采用机械限位闭锁装置。

5.2.5风门及边框粘贴夜间反光标识。5.3其它技术要求

5.3.1设备到货后由公司相关部门现场检测，检测结果符合本标书技术要求，未说明事项符合国家标准。5.3.2产品必须满足相关的国家和行业标准要求，招标技术要求中相关条款指标高于国家行业要求的，按照招标文件要求条款执行。5.3.3产品商所提供的货物不得侵犯同行业产品的知识产权问题，如有侵权行为我公司不承担任何法律责任。

5.3.4产品厂家必须对招标文件中的技术条款逐条解释并满足工作环境。1、安装和使用 煤矿用皮带巷防逆流风门为了不受石墙变形而使风门遭到损坏，该产品采用风门与石墙平行连接的方式，在石墙施工时，需要将预埋的连接丝杠提前放置在石墙预留孔周围，我公司会根据客户所使用风门规格配套提供丝杠预埋尺寸图。风门的安装与调整：

- 1、安装前将石墙两边的墙壁、底板清理干净，用螺母将预埋螺栓两端丝扣过丝，使旋转顺畅。
- 2、开动皮带将上下皮带接头调整到离风门10米处断开，并将多余出的皮带架及连接管拆除。
- 3、抬起风门箱体，将丝杠插入风门连接法兰上，防止法兰碰坏丝扣，再用螺母紧固好风门，保证两端风门水平一致。
- 4、将上下皮带穿过所有风门箱体所对应的位置孔对齐，连接石墙中间及前后端皮带架及连接管稳固。安装上下托辊后，保证皮带不悬空。
- 5、气缸与闸板连接后，可通风测试，调整排气节流阀，使下落速度符合皮带惯性时间，如果下降出现卡的现象，需要把气缸升到，然后通过加垫片的方法，使闸板平行于闸板道。