

AS-J878-000 机械设备

产品名称	AS-J878-000 机械设备
公司名称	厦门亿佳天辰贸易有限公司
价格	6756.00/件
规格参数	GE电气:2353 ic693:235 美国:345
公司地址	厦门市湖里区枋湖西二路3号338室之五（注册地址）
联系电话	0592-6057707 18064452363

产品详情

AS-J878-000 机械设备

在电池电芯的生产过程中，电和隔膜被卷绕在辊筒上，然后通过压延工艺组装起来。这是一个速且间歇性的操作，需要每个组件之间的准确交互，该应用过程要求隔膜的张力尽可能保持恒定。我们通常使用一个带有弹簧机构的导辊，称为浮动辊，来实现波动补偿，并有助于保持卷材张力。浮动辊的动作应尽可能平稳地保持在一个中心位置。对于浮动辊位置的连续测量，为用户提供了生产中的重要数据，了解该设备是否需要校正或维护等潜在需求。

技术特性

可参数化的测量范围：0 ... 120 mm

提供可通过 IO-Link 进行开关点参数设置的产品型号

模拟量输出，多达三个开关点输出

重复精度：± 0.1 mm

分辨率：50 μm

防护等级：IP67/IP69K

4.产品优势

PMI120-F90 电感式定位系统因采用非接触检测，因此它无磨损、耐污染、抗振动。该设备可选配 IO-Link 接口，通过 IO-Link 通信实现简便的参数设置；除了精度的测量值外，还可以调用数据实现集成诊断和过程优化。

005-12547

005-12568-R01

005-13822R01

005-13952-A03

005-1413-MF

005-15A22-G

005-1886-RMF

005-40833-BAR

005-4202

005-4206P

005-80401-W

005-859

005-929

005001

00500TA

005051

005065-6

005081AW

005082

005083

005088

0050S075W

0050S075W/-B0.2

0050S100W

0050S125W

0050S125W/-B0.2

0050S125W/-W

005100

005101

005120

00516053A12

0051AP

0051AP1

0051BP1

005246C

005247B

00527697-0007

005300

005321300H1

005415

005418

005420

005450

005474

005495A

0054C

0054PHORP

005500

005515

005556

0055D003BN4HC

0055D005BN4HC

0055D010BN4HC

0055D010BN4HC/-V

0055D020BN4HC

0055D020BN4HC/-V

00561B

005625

00569X60106

005701

005746B

005748

005751

00579-101

00579-132

00580-032

0058025001D

005805

0058CN1200NNN

00598C

005RWK

006-10203

006-16D22-Y

006-16D31-Y

006-16R23-Y

006-705

006-706

006-710

006-720

006-UI

00600715-0273

006028-002

006050

0060801A

0060D003BH4HC

0060D003BH4HC/-V

0060D003BN4HC

0060D003BN4HC/-V

0060D003V

0060D003V/-V

0060D003V/-W

0060D005BH4HC

0060D005BH4HC/-V

0060D005BN4HC

0060D005BN4HC/-V

0060D005V

0060D005V/-V

0060D005V/-W

0060D010BH3HC

0060D010BH4HC

0060D010BH4HC/-V

0060D010BN4HC

0060D010BN4HC/-V

0060D010V

0060D010V/-V

0060D010V/-W