

避光输液器泄漏正压测试仪 注射器泄漏正压测试仪 输液器泄漏正压测试仪

产品名称	避光输液器泄漏正压测试仪 注射器泄漏正压测试仪 输液器泄漏正压测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	测试压力:0-400KPa (自由可调) 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室(注册地址)
联系电话	18560126617

产品详情

避光输液器泄漏正压测试仪 注射器泄漏正压测试仪 输液器泄漏正压测试仪

避光输液器泄漏正压测试仪 注射器泄漏正压测试仪 输液器泄漏正压测试仪
避光输液器泄漏正压测试仪 注射器泄漏正压测试仪 输液器泄漏正压测试仪
避光输液器泄漏正压测试仪 注射器泄漏正压测试仪 输液器泄漏正压测试仪

技术特征

- 触摸屏控制,让操作更加简便,数据结果更加直观
- 可简单便捷检测和校准
- 自动恒压补气,确保实验过程在预设压力下进行
- 内置程序,一键化操作,仪器自动判断实验结束
- 高精度压力传感器系统,有效的保证了试验结果的准确性
- 独具用户分级权限管理功能(4级),保证数据的完整性和规范性
- 自定义权限控制,灵活制定各级别权限,严格限定各类操作的执行人
- 完善的密码保护方案,限值非法操作,保证数据可追溯
- 采用完善的记录加密保存形式,保证每份试验信息数据完整,安全可靠
- 配备微型打印机,快速打印实验结果
- 仪器可存储多组数据,方便用户查询
- 过载保护、以及掉电记忆等智能配置,有效保证用户的操作安全
- 通过调换不同夹具,可扩展进行多种试验项目
- 系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务

技术参数

测试压力 0-400KPa (自由可调)
 分辨率 0.1KPa
 压力精度 $\pm 1\%FS$
 气源接口 8mm聚氨酯管
 试验接口 6%鲁尔接头 (其他尺寸可定制)
 用户 50个
 数据接口 RS232 (可连接用户LIMS系统)
 主机尺寸 325mmX420mmX170mm(长宽高)
 重量 9Kg
 环境要求
 气源压力 0.5-0.7MPa
 工作温度 20 -30
 相对湿度 30%-80%，无凝露
 工作电源 220VV，50Hz

参照标准

YY 0285.1 血管内导管 一次性使用无菌导管
 GB/T15812.1 非血管内导管
 YY0325 一次性无菌导尿管
 YY0483 一次性使用肠营养导管连接件等试验方法
 YY0488 一次性使用无菌直肠导管
 YY0321.1 一次性使用麻醉穿刺包
 YY/T0031 输液、输血用硅橡胶管路及弹性件
 GB8368 一次性使用输液器 重力输液式
 YY0030 腹膜透析管
 YYT 1783-2021

应用领域：

避光输液器泄漏正压测试仪 注射器泄漏正压测试仪 输液器泄漏正压测试仪。是一种重要的医疗设备检测工具，它能够有效评估注射器的密封性能，保障

避光输液器泄漏正压测试仪 注射器泄漏正压测试仪 输液器泄漏正压测试仪

避光输液器泄漏正压测试仪 注射器泄漏正压测试仪 输液器泄漏正压测试仪

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！

避光输液器泄漏正压测试仪 注射器泄漏正压测试仪 输液器泄漏正压测试仪