

PP瓶子丝印平圆两用UV光固机

产品名称	PP瓶子丝印平圆两用UV光固机
公司名称	余姚市冈山机械设备配件厂
价格	面议
规格参数	种类:全压式喷漆房 品牌:冈山机械
公司地址	浙江宁波余姚市马渚镇开元路90号
联系电话	86 574 62460819

产品详情

gs-200pys 曲面uv光固机

产品用途 applicationgs-200pys 曲面uv光固机主要用于各种瓶子及圆筒状物件表面印刷后的uv油墨的光固，调整灯光照射角度后，也可用于平面物件的表面uv油墨的光固。产品特点 featuregs-200pys 曲面uv光固机封闭式结构、输送带传送方式，使用过程中，可根据物件大小、材质和uv油墨的不同，采用半光（3.75kw）或全光（5kw），可随时调整输送带速度和uv灯与物件的照射距离，以提高物件的光固效果。机器上部装有延时抽风系统，可随时将光固室内热量排除，以延长灯管的使用寿命。本机具有外型美观、适用面广、光固效果好、质量可靠、使用安全、操作方便等优点。技术参数

parameter最大光固工件尺寸(max.substrate size)：平面型(for flat substrate)：200*120mm(宽 w × 高 h)圆柱型(for cylindrical substrate)：200*300mm (光固宽度 width：120mm) 输送带速度范围(conveyor speed rang)：3-8m/min调速方式(speed adjustment mode): 电子无级调速 electronic stepless change灯管功率(lamp wattage)：5.6kw风机功率(exhauster wattage)：750w/1p/200v输送带电机功率(conveyor motor wattage)：60w/1p/220v总功率(total wattage)：6.5kw外型尺寸(dimensions)：2000*640*1780mm(长 l × 宽 w × 高 h)重量(weight)：180kg 产品用途 applicationgs-200pys 曲面uv光固机主要用于各种瓶子及圆筒状物件表面印刷后的uv油墨的光固，调整灯光照射角度后，也可用于平面物件的表面uv油墨的光固。产品特点 featuregs-200pys 曲面uv光固机封闭式结构、输送带传送方式，使用过程中，可根据物件大小、材质和uv油墨的不同，采用半光（3.75kw）或全光（5kw），可随时调整输送带速度和uv灯与物件的照射距离，以提高物件的光固效果。机器上部装有延时抽风系统，可随时将光固室内热量排除，以延长灯管的使用寿命。本机具有外型美观、适用面广、光固效果好、质量可靠、使用安全、操作方便等优点。技术参数 parameter最大光固工件尺寸(max.substrate size)：平面型(for flat substrate)：200*120mm(宽 w × 高 h)圆柱型(for cylindrical substrate)：200*300mm (光固宽度 width：120mm) 输送带速度范围(conveyor speed rang)：1-10m/min调速方式(speed adjustment mode): 电子无级调速 electronic stepless change灯管功率(lamp wattage)：5kw风机功率(exhauster wattage)：750w/1p/200v输送带电机功率(conveyor motor wattage)：60w/1p/220v总功率(total wattage)：5.8kw外型尺寸(dimensions)：2200*640*1780mm(长 l × 宽 w × 高 h)重量(weight)：180kg

本产品的加工定制是是，种类是全压式喷漆房，品牌是冈山机械，型号是GS-250PYS，外型尺寸是100（mm），适用领域是本产品主要用于各种瓶子及圆筒状物件表面印刷后的UV油墨的光固，调整灯光照射角度后，也可用于平面物件的