

# 自动餐厅吞卡门禁翼闸-写字楼大厦门禁全高闸-健身房会员刷卡翼闸

产品名称	自动餐厅吞卡门禁翼闸-写字楼大厦门禁全高闸-健身房会员刷卡翼闸
公司名称	中山市好景电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	出入口机类型:智能摆闸 样式:翼型
公司地址	中山市富华道西苑广场富贵阁18E
联系电话	86-760-88614987 18802595529

## 产品详情

智能翼闸，箱体材质采用标准304不锈钢，流线形结构，箱体内设计有专业导水槽，翼闸可安装于室内、室外，适合于人流量大的公园、车站、展馆、体育馆等场合。翼闸具有计数、考勤、限流等功能，并可配合票务系统、电子门票系统、景区门票系统、游乐场票务系统、体育馆票务系统、影剧院票务系统，实现售票、验票、检票、回收票等管理功能；典型应用：办公场所：商务大厦、政府机关等，科教单位：院校、研究所、图书馆等，商业服务场所：超市、商场、宾馆、会所、银行等，休闲娱乐场所：公园、景区、游乐场等，运输站点：汽车站、火车站、地铁站、机场等。

翼闸技术参数：

- 1.电源电压：ac220v ± 10%、50hz；
- 2.驱动电机：直流电机 24v/100w；
- 3.工作环境温度：- 30 ~ +70 ；
- 4.相对湿度：相对湿度 95%、不凝露；
- 5.输入接口：12v电平信号或脉宽 > 100ms的12v脉冲信号；
- 6.驱动电流：> 200ma；
- 7.通信接口：rs485电气标准；
- 8.通信距离：1200米；
- 9.最大通道宽：500-600mm；

- 10.通行速度： 40人/分钟；
- 11.闸门开、关时间：1秒(可调)；
- 12.外形尺寸：长1200\*宽300\*高1000mm；
- 13.结构：框架结构/标准不锈钢外壳；
- 14.工作环境：室内、室外。
- 15.翼闸控制板分为主板与从机板，有效保证了开关机同步
- 16.翼闸主板自带测试功能每3s/开关闸一次，出厂前均测试50000次以上才出厂
- 17.翼闸主板为可视化操作模式
- 18.翼闸主板提供中/英文菜单操作
- 19.翼闸主板自带高清保真音频解码芯片，可语放真人语音
- 20.提供翼闸主板232通讯协议，远程开闸终端程序

#### 翼闸产品功能：

- 1.全部采用304不锈钢材质，依据防潮、防尘、防水国际规范设计；
- 2.箱体在标准化设计基础上，激光下料、开孔，一次成型技术、机械化拉丝工艺，模块化对接，易于装卸维护，互换程度高；
- 3.通体不锈钢箱体厚度1.5mm；
- 4.翼闸挡板上独有的冷光源警示装置，业内首创；
- 5.翼板采用高强度透明材质，可自由设定logo标志，配套冷光源背景灯，保障行人夜间安全通行；
- 6.采用3对红外装置或光幕实现防尾随、方向判别、防夹伤、报警功能；
- 7.自带ups电池，断电收回翼板；
- 8.人性化的状态标识，分辨当前设备运行状态；
- 9.翼闸采用标准电气接口，能方便地将磁条卡、条码卡、id卡、ic卡等读卡器集成在本设备上；
- 10.到位锁定功能，外力无法改变其位置；
- 11.突发情况下，系统具有应急措施，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散；
- 12.统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理；
- 13.整个系统采用直流无刷电机，低功耗、运行平稳、不抖动、噪音小；

- 14.翼闸可以根据现场使用环境和人流通行速度，闸机挡板开启及关闭速度和收缩力度均可在主控器上调节；
- 15.在低温地区，设备可配置加温装置。
- 16.自动归位功能：常闭模式下，通行过程结束后，闸翼自动回归到拦阻零位。
- 17.自动复位功能：（可选远程手动复位模式）
  - （1）合法通行信号给予后，在规定通行时间（可调）内无人通行，系统会自动将闸翼恢复拦阻原位，取消此次通行，且不进行计数。
  - （2）系统异常或非法通行，导致闸翼没有归于拦阻零位，超过规定时间（可调）后系统自动将闸翼恢复拦阻零位。
- 18.断电开闸功能：断电时系统会自动打开闸翼成敞开状态，方便疏散人群，符合消防要求。
- 19.防非法闯入功能：受控通行时没有给予合法通行信号或禁止通行时，强行进入通道将被视为非法闯入，系统会自动报警并确保闸翼关闭。
- 20.防反向闯入功能：某一方向的通行过程结束之前，行人从相反方向进入通道将被视为反向闯入，系统会自动报警。
- 21.防尾随通行功能：红外探测器检测行人通行状况，检测到尾随现象后系统会自动报警并关闭闸翼；尾随最小识别距离小于20mm，居业内领先水平。
- 22.上电自检功能：设备在上电或重启时语音播报，会自动检测功能是否正常，发现异常会报警提示。
- 23.智能报警功能：包括非法闯入、反向闯入、尾随通行、上电自检等报警，可与其他报警监控设备联动，并通过软件设置报警模式和参数。
- 24.防夹防碰撞功能：
  - （1）红外防夹：在靠近闸翼活动的区域（防夹区域）安装多对红外探测器，一旦检测到防夹区域有人或物体，闸翼自动停止动作；直到人或物体离开防夹区域后，闸翼才继续动作。
  - （2）机械防夹：闸翼在关闭过程中碰到阻碍，会瞬时反向弹开；闸翼关闭过程中的冲撞力在安全范围内。
- 25.防冲撞功能：采用业内领先的机械结构，闸翼在关闭状态下，无法用外力打开，并且可承受安全范围内的冲撞力。
- 26.紧急逃生功能：配置紧急逃生控制装置，使系统自动打开闸翼，方便疏散人群（可远程控制）。
- 27.通行指示功能：箱体前端安装led指示通行状态和通行方向（默认）/其他位置安装led指示（可选）。
- 28.通行请求记忆功能：2个以上合法通行信号同时给予时（包括同向和反向），系统会记忆所有通行请求，依次完成每个通行动作（记忆个数和是否选择记忆功能可根据客户要求定制）。
- 29.通行限止功能：可通过软件限制通行人数，以满足特殊情况下的人员管理。

30.批量设置功能：可通过软件对多台闸机进行批量设置和调试，提高效率，减少维护成本。

31.通行方式：进出方向都可以相互独立的设置为【自由通行】/【禁止通行】/【只许进不许出】/【只许出不许进】可视化主板，可根据实际需要进行调试；工作模式：常开/常闭（默认），可自由切换。

32.兼容性：配置干接点信号输出接口和宽阈电平信号输入接口，兼容各类门禁控制器。

定制特性：

材质、表面处理方式和外观样式尺寸

集成门禁控制系统

集成身份证/指纹机/人脸识别仪等主流验证设备

集成票务系统（含条码扫描技术/吞卡、出卡/多重终端验证设备）

集成拍照系统

集成温控系统

安装远程控制按钮

安装led计数器（可选内置或外置）

防水防尘设计

好景科技主要产品：

人行通道门禁闸产品：

全高转闸，企业全高旋转闸门，监狱人脸识别十字旋转门，不锈钢三翼单向门，四翼旋转滚闸门，小区安全转闸、车站手动全高门，封闭式等高旋转门，120度电动门禁旋转门，不锈钢回转栏，半高十字转闸，90度刷卡栅栏十字转门，单向通道门，防暴出入转闸，透明全高度十字转门，银行通道控制指纹转闸门，温泉会所通道闸，景点条码验票通道闸，商场简易手动单向三棍闸、电动刷卡三滚闸，半自动三棍闸，全自动三杆转闸，计数三棍滚闸，企业考勤三棍闸，限时收费通道系统，工地led显示屏联动通道闸系统，游泳场ic卡三棍匝，回收卡三滚闸，豪华斜八角三棍闸，人行三角架通道闸，小区人行三轧辊、生物识别通道门禁系统、全自动摆闸，商场摆闸，手动单向摆闸，电动摆闸，安全通道围栏挡闸，快速通道设备，校园出入门禁翼闸，无障碍通道闪翼闸机，全高平移挡闸，全高翼闸，单机芯门闸，双机芯翼闸，度假村消费通道翼闸，自动伸缩翼闸，豪华型软体翼闸，pu模软体挡板翼片，红色软翼挡板，一卡通系统。

注:通道控制器可选ic卡，id卡指纹识别，人脸识别或混合使用，通讯方式可选rs485,tcp/ip，usb,u盘，gprs。均可实现考勤门禁食堂订餐消费一体化。

门禁考勤产品：

单门门禁机，指纹门禁机，人脸识别门禁考勤机，办公室玻璃门禁锁，磁力锁，电插锁，全玻璃门锁

, 门禁电源, 联网门禁机, u盘门禁机, 考勤门禁一体机。

### 食堂消费产品：

ic卡消费机, 网络实时消费机, id卡消费机, 学校食堂消费机, 订餐消费机, 报餐消费机, 会员消费机, 语音消费机, 液晶网络消费机, 单位网络订餐消费机, 局域网订餐软件, 医院手持消费机。

停车场系统：停车场设备, 停车场管理系统, 联网智能标准型停车场系统, 脱机停车场收费系统, 简易型停车场, 中距离停车场, 小区出入管理设备, 智能停车场, 直通车停车场收费系统, 不停车读卡管理系统, 远距离感应停车场, 感应智能卡系统, 停车场自动道闸系统, 商场通道智能栏闸, 工厂自动挡车器, 小区电动栏杆闸, 遥控道闸, 拦车挡闸, 直杆道闸, 单层双杆栅栏门, 双层栏栅道闸, 曲臂限高道闸, 折叠杆挡车器, 停车场刷卡票箱, 语音显示屏读写器, 自动出卡机箱, 刷卡器, 验票电子防水读卡机, 豪华大票箱, 蓝牙远距离读卡器, 有源远程刷卡器, 1 - 15米感应读卡器, 远距离读卡器, 定向有源读卡器, 无源远距离读卡器, 蓝牙卡, 有源卡 (rfid), 无源卡, 射频卡, 一卡通管理系统, 手动升降护柱, 半自动挡车路障, 全自动升降柱, 反恐自动隔离桩, 液压升降路桩.....产品广泛应用于政府、机关、企业、校园、车站、码头、监狱、商场、超市、楼宇、场馆、展览馆、旅游景点、图书馆、写字楼、小区、工厂、停车场、大型公园等。 中山市好景电子科技有限公司

电话：+86-760-88624915

传真：+86-760-88624987

email地址：3288437@qq.com

节假日、非上班时间请联系：13302596928 18802595529

本产品的加工定制是是, 出入口机类型是智能摆闸, 样式是翼型, 感应类型是自动感应, 出入方向是双向, 适用场所是银行, 性能是可锁定,可反推, 材质是不锈钢, 外形尺寸 (长\*宽) 是1400\*380\*1200, 品牌是好景, 型号是HJ981