

外科植入物磷酸钙抗压强度测试仪 亲水涂层摩擦力测试仪 注射器射流冲击力测试仪

产品名称	外科植入物磷酸钙抗压强度测试仪 亲水涂层摩擦力测试仪 注射器射流冲击力测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	测量范围:20N、50N、300N、1500N 精度等级:0.5级 测量速度:1-600mm/min（无极变速）
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

产品详情

外科植入物磷酸钙抗压强度测试仪 亲水涂层摩擦力测试仪 注射器射流冲击力测试仪

外科植入物磷酸钙抗压强度测试仪 亲水涂层摩擦力测试仪 注射器射流冲击力测试仪

技术特征

独具分级权限管理和数据查询功能,方便用户管理

系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务

触摸屏显示,微电脑控制,方便快捷

仪器可自动存储数据,方便用户查询

进口传感器系统,有效的保证了试验结果的准确性

一机具备拉压试验、剥离强度、连接牢固度、穿刺力等多项单独实验项目,满足不同材料测试需要

丝杠传动系统速度随意调节,保证试验速度及位移准确性

配备微型打印机,快速打印实验结果

通过调换不同夹具,可扩展进行多种试验项目

限位保护、自动回位等智能配置,保证用户的操作安全

技术参数

测量范围 20N、50N、300N、500N、1000N、1500N（可选其一或多个）

精度等级 0.5级

测量速度 1-600mm/min（无极变速）

机器尺寸 570mm × 430mm × 1170mm(长宽高)

重量 78Kg
环境温度 15 -50
相对湿度 最高80%，无凝露
工作电源 220V 50Hz

标准
YY 02852、YY 0613、YY 0174、YY 0321.1、GB 8368、GB 15810、GB15811、GB

配置
标准配置：主机、微型打印机、拉伸夹具
选配配置标准型测试夹具、滑动性测试夹具、正压密合性测试夹具、连接牢固度夹具、拔开力夹具、

总谐波畸变率测量仪、功率因数测量仪、电能质量分析仪、医用材料测试仪、材料力学性能测试仪、材料疲劳寿命测试仪、材料耐腐蚀性测试仪、材料老化性能测试仪、材料热稳定性测试仪、材料电性能测试仪、材料声性能测试仪、材料磁性能测试仪、材料力学性能测试仪、材料电性能测试仪、材料声性能测试仪、材料磁性能测试仪

外科植入物磷酸钙抗压强度测试仪 亲水涂层摩擦力测试仪 注射器射流冲击力测试仪
更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！