鞘管接头密封性测试仪 球囊密封性测试仪 导管密封性测试仪

产品名称	鞘管接头密封性测试仪 球囊密封性测试仪 导管密封性测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	测量范围:0～1.2MPa；0～174.24psi 测量精度:±1% 气源接口:Φ8mm聚氨酯管
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

产品详情

鞘管接头密封性测试仪 球囊密封性测试仪 导管密封性测试仪

鞘管接头密封性测试仪是一种在密闭状况下检测输液器密封性能的设备，其主要原理基于模拟实际使用情况，通过施加一定压力来检测各部件的密封性。这种测试仪通常用于检测输液器的各个部件，如输液器、输液袋、三通、导管、快速接头等。仪器通过压力测试，也适用于其他医疗器械的密封性能测试，以确保其在使用过程中不会发生泄漏，从而保证患者的安全性和有效性。在使用鞘管接头密封性测试仪时，需要遵循厂商的使用说明书进行操作，以确保测试的准确性和可靠性。同时，需要注意一些细节，如检查仪器的完整性，确保没有损坏或漏气，以免影响检测结果的准确性。

技术特征

· 无需借助计算机，主机即可单机独立操作，可存储、查询测试结果，省去每次测试必须连接电脑的繁琐
· 仪器具有充分的密码防护等级，每个操作人员具有独特的登录名和密码组合才能进入仪器操作
· 进口传感器系统，有效的保证了试验结果的准确性
· 适用正压原理，一机具备多项单独实验项目
· 通过调换不同夹具，可扩展进行多种试验项目
· 仪器自带微型打印机，可打印设备序号、样品批号、实验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息

技术参数

测量范围	0～1.2MPa；0～174.24psi
测量精度	±1%
气源接口	Φ8mm聚氨酯管
仪器尺寸（长宽高）	480mm×330×150mm
重　量	8Kg

工作温度	15°C-50°C
相对湿度	最高80%，无凝露
气源压力	0.4MPa～1.3MPa （气源用户自备）
工作电源	220V 50Hz

参照标准

GB10440、GB18454、GB19741、GB8368、YY/T0681、YY0285、ASTM F1140、ASTM F2054
005-2015、YHB 0510-2002-2015、GB/T19638、GB/T18876、YBB-0025、QB/T1871、YBB-0252

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！

鞘管接头密封性测试仪 球囊密封性测试仪 导管密封性测试仪