

圣阳蓄电池HRL12-300W 12V70AH数据中心电池

产品名称	圣阳蓄电池HRL12-300W 12V70AH数据中心电池
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:HRL12-300W 类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

圣阳蓄电池HRL12-300W 12V70AH数据中心电池

产品特征

- 1.电池的单体功率值覆盖300W ~ 910W，能很好的满足UPS的配置需求
- 2.电压等级：12V；
- 3.设计浮充寿命：在25 ±5 环境下，电池设计寿命为15年；
- 4.高功率备电设计, 推荐备电时间 1小时；
- 5.放射状板栅结构、较小的极板面间距设计、穿壁焊技术，大电流性能优异；
- 6.多元合金板栅、极板高温高湿固化工艺、紧装配设计，寿命长，可靠性高；
- 7.工作温度范围宽：-15 ~ 45 ；
- 8.多层极柱密封结构设计，壳体可承受50kPa内压力，密封性能可靠；
- 9.制造工艺和过程中增加均匀化工序，产品一致性好；
- 10.采用高纯度原辅材料，清洁的工艺生产环境，保证电池具有较低的自放电率。

圣阳蓄电池HRL12-300W 12V70AH数据中心电池

控制设备及其他紧急保护系统。

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形

圣阳蓄电池HRL12-300W 12V70AH数据中心电池

目前在数据中心的建设方式上,模块化的理念已逐渐被大家所接受。无论是模块化数据中心还是集装箱数据中心,都是这一理念的具体实现,模块化UPS同样符合这一理念。如果仅从整体部署速度来看,模块化UPS和塔式UPS差别并不大,但如果从后期扩容方面看模块化的优势就非常明显。按需扩容的功率模块,在线热插拔的扩容,更符合业务快速发展的需要。尤其是对于平均寿命只有3到5年的互联网企业,谁能早完成部署,早实现扩容,就能早一步赢得客户,早一步占据市场。相比传统塔式UPS一到两周的安装时间,模块化UPS只需十几分钟即可完成扩容。