

# 众海ZH6680二总线120/240/360/480点位消防设备电源状态监控器

产品名称	众海ZH6680二总线120/240/360/480点位消防设备电源状态监控器
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	品牌:众海 型号:ZH6680 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

## 产品详情

### 一、ZH6680消防设备电源状态监控器功能特点

(1)ZH6680消防设备电源状态监控器是众海最新研制开发的新一代二线制产品，自适应分布智能消防设备电源状态监控器。系统采用了前端器件自适应智能判断，自动快速检测报警，本地控制器与前端设备之间采用同步串行通信技术。

(2)数字化智能系统：总线协议处理数字化，系统采用分散处理集中显示的方式，将系统风险降至最低。对火警信号分析、处理更加智能化，准确分辨真伪警情可靠性更强。模块化的结构设计，使系统的配置更加灵活。

(3)报警及时可靠：采用了前端设备主动申报事件和回路巡检相结合的工作方式，缩短了报警延时、复核时间，具有报警速度快，稳定可靠的特点。

(4)备电保护：具有主备电自动切换及备电自动保护功能，当主电发生故障时，系统会自动切换到备电运行，主电恢复正常后自动切换回主电运行。当备电的电压下降到定值时，系统可以自动关闭，防止备电因过度放电而损坏。

(5)回路板采用磁隔离技术，增强抗干扰能力，在其中一根报警总线接地的情况下仍可以稳定工作。

(6)彩色液晶屏显示：采用了大尺寸、大点阵的TFT真彩液晶显示屏，呈现颜色鲜艳亮丽的显示界面。各种报警状态信息均可以直观的以汉字方式显示在屏幕上。

(7)历史记录：采用可靠的掉电不丢失的数据存储芯片，可存储10000条运行记录。

## 二、ZH6680消防设备电源状态监控器技术参数

型号	ZH6680
名称	消防设备电源状态监控器
品牌	众海
液晶屏规格	7寸TFT真彩液晶
主电	AC220V(+10%、-15%)/50(±1Hz/1A
备电	DC24V 7Ah密封式蓄电池
单分区功耗	监控状态15W，报警状态<20W
控制器容量	最大4个总线回路，每个回路120个地址编码点
安装方式	壁挂式
使用环境温度	0 ~+40
相对湿度	< 93%，无结露
外形尺寸	520mm*325mm*80mm (高x宽x深)