

振动开关/滚珠开关/震动开关 SW-200 SW-18015

产品名称	振动开关/滚珠开关/震动开关 SW-200 SW-18015
公司名称	东莞市洋德电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:洋德 型号:SW-200SW-18010
公司地址	中国 广东 东莞 黄江镇田美村向南二街东八巷3号
联系电话	86 0769 82606900 13798786001

产品详情

SW-??????

? ? ? ? ?

1?sw-300da????????????????????2????????(????)????????15????????off????????????????????????????????c?
???????????????????????????????? 4????????????????????????????5????????????????????????10??

? ? ? ? ?

??	??	??	????	????	????	??
???	12v	5ma	2ms	?10 ohm	?10m ohm	80 'c

?????		
	??	?????
1	??	???????? ?????
2	??	?? ?????-????
3	??	???????????
4	????	pe????/pet????
5	????	pc



?????		
????????100%		????????260?±10?
????????2-2.5?		???????????????



?????		
-------	--	--

产品简介

- 1*本开关为滚珠型单珠单向触发开关。
- 2*本开关使用金属及塑胶材料制造,电气特性与水银开关近似,但没有水银开关的危险性及环保问题而有晃动时单向导通之相同特性,装配使用更为方便安全。
- 3*工作特性:金色一端为<on>导通触发端,银色一端为<off>开路端。当受到外力摇晃而达到适当晃动力时或金色一端设置角度低于水平适当角度时,导电接脚电器特性会产生短时间导通或持续导通<on>状态。而当电器特性要恢复开路状态<off>时,开关设置环境必须为静止,且银色一端设置角度需低于水平15度。

4*当开关以水平设置,晃动时可轻易触发,而当银色一端设置向下时,晃动则极不容易触发。

5*本开关适用于触发小电流电路,不适用于当电源开关。

6*开关外观以热缩套管封装可防尘.防潮。

7*在常温及正常使用下,开关寿命可达5万次(次/1-2sec)。

8*焊接要求: 8-1.焊锡:含锡量99.3% 8-2.烙铁温度: 275 ± 10 ° c(建议使用烙铁手工焊接,慎用波峰焊接.因为助焊剂可能会渗透进入开关影响开关接点性能)8-3.焊接时间:<2.5sec8-4.不可使用强酸.碱性助焊剂(如焊油)

本产品的加工定制是是，品牌是洋德，型号是SW-200SW-18010，类型是滚珠类，最高电压是24（V），额定发热电流是0.02（A），工作湿度是50，工作温度是70（ ），绝缘电阻是10m（ ），产品认证是ROHS