

JOTUN佐敦安徽阜阳市颍州区Penguard FC 环氧漆FC (0UW)防腐油漆

| | |
|------|--|
| 产品名称 | JOTUN佐敦安徽阜阳市颍州区Penguard FC 环氧漆FC (0UW)防腐油漆 |
| 公司名称 | 江苏尊信新材料科技有限公司 |
| 价格 | 52.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:佐敦牌 型号:环氧漆 颜色:可定制颜色 |
| 公司地址 | 徐州市鼓楼区下淀路170号(徐州物资市场33号楼2号)(E) (注册地址) |
| 联系电话 | 18652259106 18652259106 |

产品详情

使用[环氧漆](#)的具体步骤如下：

准备工作。首先，需要清洁和打磨地面，确保地面无杂物、油脂或污渍，并保证地面的平整度。

底漆涂装。底漆的目的是提供良好的附着力和封闭地面。底漆通常由环氧树脂和固化剂组成，混合后均匀涂刷在地面上，并等待其干燥。

中涂涂装。中涂增加地坪的耐磨性和抗压强度，通常由环氧树脂、固化剂和石英砂混合而成，使用镘刀均匀涂刷在地面上，并干燥。

腻子层涂装。腻子层进一步提高地坪的平整度，消除表面不平整和砂磨痕迹，由环氧树脂和石英粉混合后均匀刮涂在地面上。

面涂涂装。面涂层提供耐磨性、美观性和保护性，通常由环氧树脂和固化剂组成，通过辊筒均匀涂布在地面上，可根据需要涂布第二遍。