

# TO42000ET-A三相电压柴油发电机40千瓦

产品名称	TO42000ET-A三相电压柴油发电机40千瓦
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	54800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

TO42000ET-A三相电压柴油发电机40千瓦

大泽动力柴油发电机组安装维护

大泽发电机组机房设计

- 1、大泽发电机组机组宜横向布置,当受建筑物场地限制时,可以纵向布置.
- 2、当机房与控制室毗邻时,发电机出线端及电缆沟应靠近配电室.
- 3、蓄电池应靠近启动马达侧
- 4、大泽发电机组机房应有足够的新风进口.热风 and 排烟道应伸出室外,进风口应设置在电机侧,排风口设置在水箱侧.
- 5、大泽发电机组机房应采用机组消音及机房隔音综合治理措施。

型号：TO42000ET-A

一:发电机参数：

1.额定功率： 40KVA

2.备用功率： 41KVA

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

## 二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TON4105ZD-A
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量： 780/890kg

8.外形尺寸： 1700\*950\*1400mm

TO42000ET-A三相电压柴油发电机40千瓦

大泽发电机组降噪处理方法

1.机组安装在混凝土地板上:

- \* 应在地板上浇注一个钢筋混凝土底座.
- \* 混凝土底座应经过一个月173KPa以上压力测试合格.
- \* 混凝土底座应高于地板至少150mm,延机组底盘每边至少扩展150mm,
- \* 水泥机座上应预埋 " J " 或 " L " 型地脚螺栓.

2.大泽发电机组固定在底盘式油箱上:

- \* 发动机,发动机与油箱之间必须加装减振器.
- \* 油箱结构和强度必须能承受机组的静载荷和动载荷.
- \* 油箱底部和地面之间必须留有一定距离,便于检修维护.