

# 鲁尔接头性能测试仪 鲁尔接头综合测试仪 6%鲁尔接头测试仪

产品名称	鲁尔接头性能测试仪 鲁尔接头综合测试仪 6%鲁尔接头测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa (可随意设定)
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广 场1号商务楼1007室(注册地址)
联系电话	18560126617

## 产品详情

鲁尔接头性能测试仪 鲁尔接头综合测试仪 6%鲁尔接头测试仪

鲁尔接头性能测试仪 鲁尔接头综合测试仪 6%鲁尔接头测试仪。性能的设备，通过模拟实际使用中的各种条件，鲁尔接头性能测试仪 鲁尔接头综合测试仪 6%鲁尔接头测试仪。在测试过程中，通过测量物体与鲁尔圆锥接头接头的接触力，可以得出接头的各种性能参数。鲁尔接头性能测试仪 鲁尔接头综合测试仪 6%鲁尔接头测试仪。在测试过程中，通过测量物体与鲁尔圆锥接头接头的接触力，可以得出接头的各种性能参数。鲁尔接头性能测试仪 鲁尔接头综合测试仪 6%鲁尔接头测试仪。在测试过程中，通过测量物体与鲁尔圆锥接头接头的接触力，可以得出接头的各种性能参数。

### 技术特征

- 触摸屏控制,让操作更加简便,数据结果更加直观
- 可简单便捷检测和校准
- 内置程序,一键化操作,仪器自动判断实验结束,自动判断是否合格

鲁尔接头性能测试仪 鲁尔接头综合测试仪 6%鲁尔接头测试仪。性能的设备，通过模拟实际使用中的各种条件，鲁尔接头性能测试仪 鲁尔接头综合测试仪 6%鲁尔接头测试仪。在测试过程中，通过测量物体与鲁尔圆锥接头接头的接触力，可以得出接头的各种性能参数。鲁尔接头性能测试仪 鲁尔接头综合测试仪 6%鲁尔接头测试仪。在测试过程中，通过测量物体与鲁尔圆锥接头接头的接触力，可以得出接头的各种性能参数。

- 进口传感器系统,有效的保证了试验结果的准确性
- 独具用户分级权限管理功能,保证数据完整性和规范性
- 配备微型打印机,快速打印实验结果
- 仪器可存储多组数据,方便用户查询
- 通过调换不同夹具,可扩展进行多种试验项目
- 系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务

## 技术参数

轴向力	1-100N
力值精度	0.5%FS
加压水压	0-500KPa (可随意设定)
压力精度	0.5%FS
测试扭矩	0.01-0.50Nm
扭力精度	0.5%FS
外形尺寸	660mmx380mmx400mm
重量	35Kg
工作温度	5 -40
相对湿度	45%-80% , 无凝露
工作电源	220V ± 22V , 50Hz ± 11Hz

## 参照标准

- GB/T 1962.1 2015 6%圆锥接头.通用要求
- GB/T 1962.2 2001 6%圆锥接头.锁定接头
- YY/T 0916.3 2022 医用液体和气体用小孔径连接件 第3部分：胃肠道应用连接件
- YY/T 0916.6 2022 医用液体和气体用小孔径连接件 第6部分：轴索应用连接件
- YY/T 0916.7 医用液体和气体用小孔径连接件 第7部分血管内或皮下应用连接件
- YY/T 0916.20-2019 医用液体和气体用小孔径连接件 第20部分通用试验方法
- ISO 80369-3 ; ISO 80369-7 ; ISO 80369-20

鼠每接棒性能测试仪器 鲁尔接头综合测试仪 6%鲁尔接头测试仪

鲁尔接头性能测试仪 鲁尔接头综合测试仪 6%鲁尔接头测试仪

鲁尔接头性能测试仪 鲁尔接头综合测试仪 6%鲁尔接头测试仪

鲁尔接头性能测试仪 鲁尔接头综合测试仪 6%鲁尔接头测试仪

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！  
鲁尔接头性能测试仪 鲁尔接头综合测试仪 6%鲁尔接头测试仪