

# 牙刷包装机、食品包装机、自动吸塑包装机

产品名称	牙刷包装机、食品包装机、自动吸塑包装机
公司名称	温州金派包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:否 功能:封口,集装
公司地址	浙江 瑞安市 飞云街道林泗垟工业区
联系电话	057766851028 13958825553

## 产品详情

jp-350d系列纸塑包装机由我公司技术部采用十多年制药包装设备的成熟技术为基础，结合国外同类机器的原理而研究开发的新型设备，具有技术先进，功能齐全，工艺合理，操作简单，维护方便等特点。适合包装电池、文具、医疗器械、玩具、小五金、电子、汽摩配、日用品、化妆品、等纸塑或挂卡包装方式一、工艺流程：

pvc放卷 pvc加热 塑托成型 伺服牵引 塑托冲切 pvc废料收卷 塑托转接 加料 自动下纸卡  
热合 成品输出

### 二、适用范围：

适用于电池、文具、食品、医疗器械、玩具、小五金、电子、汽摩配、日用品、化妆品、等纸塑或挂卡包装方式，如注射器、玩具汽车、剪刀、手电筒、电池、火花塞、唇膏、衣帽钩、清洁球、剃须刀、涂改液、铅笔等。

### 三、主要性能结构特点：

- a 机械传动，伺服电机牵引，结构合理，操作简单；
- b 不锈钢罩壳，外形美观，清洁方便，提高产品档次；
- c plc电脑控制系统、变频调速，降低噪音，提高机器运行稳定；
- d 光电控制，自动检测，提高操作安全等性能；
- e分体纸卡上料器，降低工人劳动力；
- f 整机分体设计，方便出入电梯；

g 根据被包装物形状设计模具和自动加料方式；

#### 四、技术参数:

jp-500d纸板最大规格:maximum specification of paperboard: 500 × 200mm ( 可根据用户要求设计 ) (design according to customer requirements is also available)

jp-500c pvc最大规格:maximum specification of pvc :480 × 200mm ( 可根据用户要求设计 ) (design according to customer requirements is also available)

冲裁频率 cutting frequency  
8-25次/分钟【times/minute】

行程范围 travel range  
40-200mm

空气压力 air pressure  
0.5-0.8mpa

空气流量 air  
flow 0.5m<sup>3</sup>/min

电源总功率 total power  
380v 50hz 11.8kw

主电机功率 main motor power 1.5kw

外形尺寸 outline dimensions  
4900 × 1050 × 1850mm ( l × w × h )

整机重量 machine weight 2100kg

本产品的建议零售价是¥ 270000.00，加工定制是否，功能是封口,集装，品牌是金派，型号是JP-350D，电压是380（V），功率是11.5（Kw），包装膜宽是350（mm），制成袋尺寸是200（mm），包装速度是15-35（袋/分钟），重量是2000（kg），外形尺寸是5300X840X1670mm（mm），包装材料是复合材料，包装类型是纸塑封合，自动化程度是全自动，适用对象是护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品，适用行业是食品,化工,日化,玩具,五金、机械,礼品、工艺品，物料类型是固体，售后服务是免费，规格是350D，牵引是伺服电机