

HYVP屏蔽市内通信电缆 电缆厂家直供

产品名称	HYVP屏蔽市内通信电缆 电缆厂家直供
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:屏蔽市内通信电缆 规格型号:HYVP 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

天联牌通信电缆HYVP屏蔽市内通信电缆

HYVP：铜芯实心聚烯烃绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套市内通信电缆

产品结构：

- 1)标称对数：5～400对。
- 2)导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。
- 3)绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱
- 4)绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱
- 5)缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带捆扎，对及以上的电缆加有1%的预备线对，但zui多不超过6对。
- 6)缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。
- 7)屏蔽：用0.15mm铜丝编织屏蔽，HYAP型另加一层0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵向搭接处粘合。
- 8)护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。
- 9)识别和长度标记：电缆外表有*性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、绞合节距、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。

使用特性：1)电缆使用温度：-40～50℃；

- 2)电缆安装敷设环境温度：-10℃；
- 3)电缆月平均zui大相对湿度：95%(+25℃)；
- 4)电缆安装时zui小弯曲半径：电缆外径的15倍。

产品型号：HYAP|HYVP|

执行标准：YD/T322-1996

产品用途：