

边压强度试验仪压缩仪东莞市勤达仪器有限公司主推产品

产品名称	边压强度试验仪压缩仪东莞市勤达仪器有限公司 主推产品
公司名称	东莞市勤达仪器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:包装压缩试验机 品牌:勤达
公司地址	东莞市洪梅镇洪金南路尧均村路段9号涌鑫工业 园内
联系电话	86-076988438685 13480407808

产品详情

qd-3013型微电脑程控压缩强度试验仪（以下简称仪器）是纸板抗压强度性能检测的基本仪器，其各项性能参数和技术指标符合gb2679.8《纸板环压强度测定法》、gb6546《瓦楞纸板边压强度测定法》、gb6548《瓦楞纸板粘合强度的测定方法》和gb2679.6《瓦楞芯平压强度测定法》等标准规定。

仪器配备相应辅具可进行以下试验：

——配备环压试验中心盘和环压专用取样器，进行纸板环压强度试验（rct）；

——配备边压（粘合）试样取样器和辅助导块，进行瓦楞纸板边压强度试验（ect）；

——配备剥离强度试验架，进行瓦楞纸板粘合（剥离）强度试验（pat）；

——配备平压试样取样器，进行瓦楞纸板平压强度试验（fct）；

——配备槽纹仪和辅助器具，进行实验室槽纹试验（cct和cmt）。

仪器主要技术参数

参数项目	技术指标
测量范围	(60~3000) n, 分辨力1n
示值准确度	示值误差±1%, 示值变动性 1%
试验速度	(12.5±2.5) mm/min
上下压板平行度	< 0.05mm
上下压板最大距离	< 50cm

维护保养

操作者应熟读使用说明书，严格遵守操作规程，并做好以下维护保养工作：

1. 经常保持仪器清洁，长期不用时应加罩防尘。
2. 仪器出现故障时，应请专业人员检查排除，切勿带病运行。
3. 仪器运行一段时间后，应在升降套正面的加油孔内注入适量润滑油，升降套表面应涂适量润滑脂。

4. 坚持周期检定，保持仪器优良技术状态。检定周期一般为一年。

5. 当打印纸卷用完或打印字迹不清时，应更换打印纸卷。

微电脑程控 强度试验仪

东莞市勤达仪器有限公司 销售热线：0769-88438685粘合夹具

东莞市勤达仪器有限公司 销售热线：0769-88438685导块

东莞市勤达仪器有限公司 销售热线：0769-88438685环压取样器东莞市勤达仪器有限公司

销售热线：0769-88438685边压取样器东莞市勤达仪器有限公司 销售热线：0769-88438685

本产品的加工定制是否，类型是包装压缩试验机，品牌是勤达，型号是QD-3013，测量范围是（60 ~ 3000）N，分辨力1N，测量精度是示值误差 $\pm 1\%$ ，示值变动性 1%，尺寸是420*580*340（mm），重量是100（kg），电源是220，适用范围是是纸板抗压强度性能检测的基本仪器