

# 货到付款，供应B单翼双翼跌落试验机

产品名称	货到付款，供应B单翼双翼跌落试验机
公司名称	东莞市大华检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DH-315,DH-320等 类型:单翼跌落试验机
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市麻涌镇新基工业区
联系电话	86-076923156949 13713390599

## 产品详情

用途：

本试验机用于评定运输包装件在受到垂直冲击时的耐冲击强度及包装对内装物的保护能力，适用于各种纸箱、编织袋等包装材料的企业，用来鉴定产品质量的好坏，是生产企业、仲裁和检验所必备的检测设备。

工作原理：

提起试样样品至预定高度，然后使其按预定状态自由落下，与冲击台面相撞，以评定包装物的质量好坏。

符合标准：

gb/t 4857.5-92 包装 运输包装件 跌落试验方法 gb/t 8946-1998 塑料编织袋 gb/t 8947-1998 复合塑料编织袋 gb/t 6989-1995 gb/t 88681-1988 等标志中对跌落装置的要求。

技术参数

- 1、显示方式:汉字液晶数显,可设定高度自动停车,自动释放试件
- 2、控制方式:可编程plc控制,安全可靠
- 3、位移控制:2000栅数字编码器
- 4、试验方式：全方位跌落
- 5、试验次序:第一种：纵向 - 平向 - 侧向 第二种：平向 - 侧向 - 纵向 第三种：侧向 - 纵向 - 平向

6、高度调节:自动调节,在控制器直接输入高度数字即可,操作简单

型号/指标	dh-dl315	dh-dl320
跌落高度 (mm)	300-1500	300-2000
试件最大重量kg	100	100
试件最大尺寸mm	1000 × 800 × 1000	1000 × 800 × 1000
冲击面板尺寸mm	1400 × 1200 × 16	1400 × 1200 × 16
电源功率kva	0.8	0.8
试验台外形尺寸mm	1400 × 1200 × 2300	1400 × 1200 × 2300
净重	400kg	420kg
试验系统满足规范	gb 4857.5-92	iso 2248-1972(e)

部分客户: (部分合作单位,排名不分先后):

检测中心研究所:广州分析测试中心、广电科学研究院、云南医疗器械检验所、四川轻工业设计研究院、辽宁防风固沙研究所、辽宁省档案馆、湖北省烟草公司、重庆丰泰研究所、长沙军工研究所、惠州环保局研究所...

高等院校:武汉大学、中国科学技术大学、上海同济大学、暨南大学、华南理工大学、香港浸会大学、中国矿业大学、江南大学、中国海洋大学、西安建筑科技大学、内蒙古农业大学、石河子大学、广东工业大学、广州中医药大学、五邑大学、解放军军械工程学院、滁州学院...

军事、航空:中国航天科技集团、解放军95841部队、解放军军械工程学院...

光核电、汽车、医药:韩国三星、韩国sk、瑞士布勒、美国杜邦、霍尼韦尔朗能电器、欧普照明、华泰汽车、青年汽车、福建宁德核电站、南玻集团、三安光电、泰科微光电、鑫图光电、惠州人民医院、广州新同德制药...

大型国企:中兴、中科院三环、中石化、北京国安电气、北京京煤集团、许继集团、五粮液、华新水泥、郑州铁路局...

其它知名企业:美国科顺、德国莫西多集团、三洋(深圳)、台湾全汉集团、南玻集团、捷和百得、月亮集团、高宝集团、欧科空调、雅图集团、明辉标识、嘉顿食品...

本产品的品牌是大华,型号是DH-315,DH-320等,类型是单翼跌落试验机,跌落高度是1500 (mm),试件最大重量是100 (kg),试件最大尺寸(L × W × H)是1000\*800 (mm),冲击面板尺寸(L × W × H)是1700\*1200 (mm),电机功率是2 (KW),重量是350 (kg),适用标准是GB,电源是380 (VVA),单臂式托架中心距是400 (mm),用途是跌落实验,试验台外形尺寸是2500\*1750\*1200 (mm),试验方式是边角测试,加工定制是是