

昆山供应 单翼 包装箱 跌落试验机台SN-315

产品名称	昆山供应 单翼 包装箱 跌落试验机台SN-315
公司名称	昆山市顺诺仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SN-315 类型:单翼跌落试验机
公司地址	江苏省昆山市马鞍山路亭林山庄2号204
联系电话	86-0512-55237083 13915746930

产品详情

昆山厂家供应单翼包装箱跌落试验机台sn-315产品实拍图

昆山厂家供应单翼包装箱跌落试验机台sn-315跌落试验机资料

温馨提示：此系列包装箱单翼跌落试验机台高度，跌落方式可选择，欢迎来电咨询，谢谢！

班飞：13915746930

昆山厂家供应单翼包装箱跌落试验机台sn-315专用于测试产品包装受到坠落之受损情况，及评估运输搬运过程时耐冲击强度。[适用标准]iso 2248 jis z0202-87 gb/t4857.5-92

昆山厂家供应单翼包装箱跌落试验机台sn-315的详细介绍

1. 试验品放置于翼面平台上；2. 选定好一定的放置方式：一角、三棱、六面方式使之固定；3. 设定落下高度，可在尺标刻度上简单设定；4. 确定好高度后，施放电磁阀，试件产品在瞬间离开臂翼自由落下。适用对象1. 电子产品包装跌落；2. 塑胶产品包装跌落；3. 玩具产品包装跌落；4. 其它成品包装跌落等。

昆山厂家供应单翼包装箱跌落试验机台sn-315特点：本机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验，从而能精确地给出产品跌落高度，与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。本机采用单臂双柱结构，具有电动复位、电控跌落及电动升降装置，使用方便；采用丝杆带动升降,取代了传统的链条带动及独有的液压缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。单臂设置，可方便地放置产品，跌落角度冲击面与底板平面角度误差小于等于5°。

昆山厂家供应单翼包装箱跌落试验机台sn-315主要技术参数

1. 跌落高度范围：300~1500mm
2. 试验方式：面、棱、角全方位跌落
3. 高度设定指示：刻度显示
4. 高度显示精度： 设定值的2%
5. 最大载重：50kg
6. 测试空间：1000 × 800 × 1000mm
7. 跌落角度误差： 5°
8. 电机功率：750w
9. 机台尺寸：1600 × 1200 × 2500mm
10. 机台重量：500kg
11. 电源：ac 380v , 50hz , 10a

本产品的品牌是顺诺，型号是SN-315，类型是单翼跌落试验机，跌落高度是300~1500（mm），试件最大重量是50（kg），试件最大尺寸(L×W×H)是测试空间：1000×800×1000mm（mm），冲击面板尺寸(L×W×H)是机台尺寸：1600×1200×2500mm（mm），电机功率是0.75（KW），重量是500（kg），适用标准是JISO2248JISZ0202-87GB/T4857.5-92，电源是220（V\A），用途是包装箱跌落实验，手机跌落实验等，试验台外形尺寸是机台尺寸：1600×1200×2500mm（mm），加工定制是是