

# 包装跌落试验机 DY系列

产品名称	包装跌落试验机 DY系列
公司名称	东莞市庆声试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DY系列 类型:单翼跌落试验机
公司地址	东莞市东城区桑园石井工业区宏泰科技园
联系电话	86-81008407 13925703965

## 产品详情

品牌 包装跌落试验机：<http://www.dgksun.com>本机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验，配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪，从而能精确地给出产品跌落高度，与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。本机采用双柱结构，具有电动复位、电控跌落及电动升降装置，使用方便；独有的液压缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。跌落设置，可方便地放置产品，跌落角度冲击面与底板平面角度误差小于等于5°。品牌 包装跌落试验机：application 本机设计为模拟产品在包装后模拟不同的棱/角/面于不同的高度跌落于地面时情况，全面了解产品受损情况及评估产品包装组件在跌落时所能受的耐击强度，从而改善包装。品牌 包装跌落试验机执行与满足标准：

standards implemented and met · iso 2248 jis z0202-87 gb/t4857.5-92

产品型号	sy-150	sy-180
跌落高度范围	300-1500mm	300-1800mm
试件最大重量	60kg	60kg
试件最大尺寸	870 × 740 × 1000mm	870 × 740 × 1000mm
冲击面板尺寸	1700 × 1200 × 20mm	1700 × 1200 × 20mm
试验机外形尺寸	1700 × 1200 × 2515mm	1700 × 1200 × 2815mm

控制箱外形尺寸	330 × 300 × 1100mm	330 × 300 × 1100mm
高度调整	马达运动	马达运动
跌落方式	面、棱、角	面、棱、角
马力	1/3hp	1/3hp
淨重	700 kg	800 kg
电源	3 5w ac380v ± 10%	3 5w ac380v ± 10%
标准	gb/t2423.8	gb/t2423.8

东莞市庆声试验设备有限公司售后服务：

- 1、设备免费送货上门、安装调试、代培操作人员(直到对方满意为止)
- 2、设备免费保修一年，享受终身服务，非保修期适当收取材料成本费
- 3、详细规格以相应规格书为准.特殊规格可定做。(欢迎致电洽谈)

本产品的品牌是ksun，型号是dy系列，类型是单翼跌落试验机，跌落高度是1800（mm），试件最大重量是60（kg），试件最大尺寸(l × w × h)是870 × 740 × 1000mm（mm），冲击面板尺寸(l × w × h)是1700 × 1200 × 20mm（mm），电机功率是1/3hp（kw），重量是50（kg），适用标准是iso2248jisz0202-87gb/t4857.5-92，电源是3 5wac380v ± 10%（v\A），用途是本机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验，配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪，从而能精确地给，试验台外形尺寸是1700 × 1200 × 2815mm（mm），试验方式是pid，加工定制是否