

欧尼克 AM-68红外触发相机带传输

欧尼克AM-68野生动物红外触发相机带传输

产品名称	欧尼克 AM-68红外触发相机带传输 欧尼克AM-68野生动物红外触发相机带传输
公司名称	欧尼克光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼克 型号:AM-68 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼克光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

欧尼克 AM-68红外触发相机带传输 欧尼克AM-68野生动物红外触发相机带传输

产品概述：

欧尼克Onick AM-68红外监测相机支持 56 MP 高清图像和全高清4K视频，配备双闪光灯，满足日夜两用，白色黑夜均可拍摄彩色照片/视频，您可以轻松看到生动的野生动物世界。快速触发速度 0.3 秒，感应距离30米，让您能捕捉到任何瞬间。

Onick AM-68红外监测相机内置 2.0 英寸彩色 TFT LCD

屏幕，可轻松预览和查看视频和照片。机身防雨，可靠坚固的外壳设计使这款越野相机防水等级高达 IP68，可以在雪、风暴等恶劣环境中保持良好状态。可应用于狩猎、房产安全、野生动物监测、农场安全。

产品特点：

1. 双闪光灯。白天全彩，黑夜可拍摄彩色照片/视频；
2. 支持多种传输方式，支持手机彩信、邮箱、云、FTP等不同发送方式；
3. 2.0寸彩色高清显示屏，最高支持256GB SD卡；
4. 启动速度快，0.3秒快速启动；
5. IP68防水等级，适应多重环境；

产品参数：

项目

参数

传输方式

支持中国移动/联通/电信 4G/3G/2G

广电网络

图像传感器

860万像素CMOS

镜头

FOV=110° ,F/NO=2.2

闪光灯

双闪光灯（4颗 940nm红外灯+4颗 白灯）

照明距离

30米

显示屏

内置2.0英寸彩屏

按键

8个

存储卡

SD卡(最高支持256GB)

照片分辨率

5600万/3200万/2000万/800万

视频分辨率

3840x2160（4K 30fps）

2720*1530（2.7K 30fps）

1920*1080 (1080p 60fps)

1280*720 (720p 60fps)

PIR感应灵敏度

高/中/低/关

PIR感应距离

30米

工作模式

日夜两用

白天：彩色照片/视频

晚上：彩色照片/视频、黑白照片/视频(可设置)

触发时间间隔

0秒~60分钟(可设置)

连拍张数

1~3张

录像长度

5-180秒 (可设置)

拍照+录像

先拍照后录像

发送方式

支持手机彩信、邮箱、云、FTP等不同发送方式

短信控制

可通过手机发送短信命令，远程控制相机修改参数和数据传输

GPS

相机可以自动搜星，获取GPS经纬度信息

查找相机

防盗功能，利用GPS模块的定位功能，以及移动通讯模块的远程通讯功能，后台主动发送照片及GPS信息

给管理员邮箱，方便追回失窃相机

锁网

支持主动锁定固定频段功能，提高野外信号获取速度，自动情况下自由选择4G/3G/2G网络

视频时间戳

日期，时间（可手动设置 打开/关闭）

照片/视频 预览

支持

视频录制环境声音

支持

心跳间隔

可手动设置上传云平台心跳间隔时间

校时

可自动联网校时

工作日设置

关/开

（可设置，可选择周一到周日全周或其中某几天）

工作时间设置

关/开（可设置，00:00 到 23:59）

密码保护

可设置开机密码

相机名称

可自定义，10位字符（数字+字母）

循环存储

关/开

格式化SD

支持

恢复默认设置

支持

产品版本信息

支持

供电

5节18650电池（支持尖头67mm~69mm）

或4~8节AA电池

外置直流供电

DC接头（4.0*1.7mm）6V/2A

太阳能充电

选用太阳能板，可给相机内部电池充电

自动关机

测试模式下没有任何按键功能操作，相机会在3分钟后自动关机

接口

Type-c接口，SD卡插槽，DC接口，SIM卡插槽

固定方式

绑扎带，蟒蛇锁，安全盒

防尘防水等级

IP68

工作温度

-20 ~ +70

工作湿度

5% ~ 95%

尺寸

145*104*82mm

重量（不含电池）

350g