

kd-315B双翼跌落试验机，自由跌落试验机，包装跌落试验机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | kd-315B双翼跌落试验机，自由跌落试验机，包装跌落试验机 |
| 公司名称 | 东莞市科渡机电设备科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:kd315B 类型:双翼跌落试验机 |
| 公司地址 | 东莞市塘厦镇林村北站鲤牙塘工业区 |
| 联系电话 | 13600262459 |

产品详情

产品说明：

本试验机是专为模拟测试各种产品包装好后在搬运或运输过程中，受到坠落时而导致产品内部受损情况进行评估，从而得出最佳之解决方案，以便在运送途中能尽量减少损失；本试验机可测试包装容器之菱、角、面。

主要参数：

- 1、跌落高度：300 ~ 1500mm
- 2、试件最大重量：100kg
- 3、冲击面板尺寸（长×宽×高）：1500×1200×20mm（l×w×h）
- 4、电源功率：220v/1kw
- 5、整机外形尺寸（长×宽×高）：2×1.2×2.3m（含支撑杆高度）
- 6、高度调整：马达传动
- 7、按“停止键”跌落板有自动复位功能（单翼机），双翼机跌落板需手动复位
- 8、净重：300kg
- 9、材质：采用优质钢材、双柱导向、外箱静电喷涂

本产品的品牌是科渡，型号是kd315B，类型是双翼跌落试验机，跌落高度是300 ~ 1500mm (mm)，试件最大重量是100kg (kg)，试件最大尺寸(L × W × H)是1500 × 1200 × 20mm (L × W × H) (mm)，冲击面板尺寸(L × W × H)是2 × 1.2 × 2.3m (含支撑杆高度) (mm)，电机功率是220V/1KW (KW)，重量是300 (kg)，适用标准是GB/T4857.5-92、ISO2248-1985，电源是380v (V\A)，用途是可测试包装容器之菱、角、面。 ，试验台外形尺寸是1500x1200x20 (mm)，试验方式是跌落，加工定制是是