

FieldMaxII

TO激光功率数字显示仪表USB可连接PC端分析软件Coherent

产品名称	FieldMaxII TO激光功率数字显示仪表USB可连接PC端分析软件Coherent
公司名称	深圳市嘉士达精密仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Coherent相干 型号:FieldMaxII TO 作用:激光功率计显示仪表
公司地址	西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑A100
联系电话	4006608810 18820263964

产品详情

FieldMaxII TO激光功率数字显示仪表USB可连接PC端分析软件Coherent

FieldMaxII TO是FieldMaxII TOP的纯功率版本。FieldMaxII TO激光功率计具有广泛的热电堆和光学传感器功能。这些传感器一起使FieldMaxII TO能够测量从毫瓦到千瓦范围的紫外线、可见光和红外激光输出，并与CW和脉冲激光一起工作。

FieldMaxII是一款价格合理、用途广泛、易于使用的数字功率和能量仪表平台设计用于从现场服务到生产测试应用的各种应用。

FieldMaxII具有易于阅读的大型背光LCD和直观的用户界面界面提供按钮驱动的控制，操作简单。仪表支持平均值、最小值、最大值和标准偏差分析

统计数字它可以测量从nW到kW的功率，以及从nJ到J的高达300pps的脉冲能量。此外，当使用热电堆时，可以在FieldMaxII TOP模型上进行长脉冲焦耳能量测量。

该仪表包括一个USB PC接口以及一个模拟输出。这个FieldMaxII PC应用软件支持趋势图表、调整、统计和将数据记录到文件中。提供了一个LabVIEW仪器驱动程序来支持自定义软件开发。

表头型号	测量 功率 能量	计算机接口	主要特点
LabMax-TO			高性能，光点位置显示，数据存储；USB、RS232接口；
FieldmaxII-TO			只测功率的表头
Fieldmate			只测功率表头，快速模拟指针，模拟输出，价格经济
FieldmaxII-P			只测能量的表头
FieldmaxII-TOP			高性价比，较大重频：300Hz；USB接口，模拟输出

Labmax-T0P

高性能，较大重频：10kHz；光点位置显示；数据存储；
2接口；模拟输出，外触发

LabMax-Pro SSIM