

SIEMENS西门子 混合连接器电缆 6FX3502-7DD01-1DA0

产品名称	SIEMENS西门子 混合连接器电缆 6FX3502-7DD01-1DA0
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:原装正品 驱动器电机电缆:假一罚十 德国:现货包邮
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15801815554 15801815554

产品详情

示例：传送组态了跳转到 PLC 代码显示的按钮路径。如果所选报警为 ProDiag 报警，操作员单击按钮便可跳转到运行系统中的 PLC 代码显示。

系统函数“OpenViewerGraphByBlock”需要 GRAPH 函数块的数据块名称作为第二个参数。

ExportParameterSets 系统函数“ExportParameterSets”需要将 ParameterSet 导出到的文件的路径和文件名作为第三个参数。自定义 Web 控件的统一显示要使自定义 Web 控件的显示独立于您使用的浏览器，必须在对自定义 Web 控件进行编程时使用样式表。TextsByValues 对于文本列表中的给定值，“TextsByValues”方法返回一个语言的所有文本的列表。为了实现这一点，必须传输（传递）语言参数“lcid”和所需值参数“values”。该方法可以在类型为“HMITextList”的对象的脚本中使用。OpenFaceplateInPopup

以下可选参数插入到“OpenFaceplateInPopup”方法：参数组和参数组显示内容

在线帮助中未包含的信息和有关产品功能的重要信息。使用 V16 项目中的参数组显示如果已在 WinCC V16 中组态了参数组控件，而没有更新，则通过 WinCC V17 打开此项目并将其下载到 HMI 设备时，参数组的编号不会显示在 HMI 设备上。要继续使用此参数组控件，请按以下步骤操作：1. 在 WinCC V16 更新版的新实例中创建新项目。2. 将统一精智面板或 SIMATIC Unified PC 插入项目。3. 将设备从原始项目复制到新项目。为参数组组态存储介质在参数组类型的“属性 > 信息”(Properties > Information) 下选择已为变量保持或报警记录组

态的相同存储介质。如果指定其它存储介质，则“EjectStorageMedium”系统功能不可用。重大变化 ODK 中的 PI 选件 ODK 不支持 V19 中的任何 PI 选件。弹出窗口的滚动行为

如果在运行系统中移动过程画面的可见画面部分，并且其中可显示弹出窗口，例如面板容器，则运行系统的行为如下：WinCC Unified V17 弹出窗口与画面部分一起移动。自 WinCC Unified V18 起弹出窗口不会随之移动。在 V18 或更高版本的 WinCC 项目中仿真已安装设备版本 V17 的 HMI 设备弹出窗口与画面部分一起移动。画面窗口背后的对象操作

如果画面窗口有一个空白区域，并且画面窗口中显示的画面或面板采用“透明”设置作为背景填充图案，则运行系统的行为如下：WinCC Unified V17

画面窗口空白区域画面窗口背景中的对象可见。无法通过单击操作对象。自 WinCC Unified V18 起可通过单击操作对象。应用示例：使用旁边带有按钮的圆形菜单。为防止菜单四周的矩形边框遮挡按钮，请在画面窗口中提供此菜单。

触摸设备上画面窗口的缩放行为 运行系统现在支持使用两指手势进行平移和缩放。

WinCC Unified V17 不支持使用两指手势进行平移和缩放。自 WinCC Unified V18 起支持使用两指手势进行平移和缩放。默认值：已激活 如果需要，可以通过清除画面窗口的“格式 > 允许缩放” (Format > Allow zoom) 属性来禁用此功能。排除作为触发器的“不确定 - 初始值”质量代码 WinCC Unified V17 如果变量用作脚本的触发信号并且变量用于画面中，例如，通过 I/O 域，则在加载画面时，脚本会快速连续执行两次：报告初始值时 报告过程值时 自 WinCC Unified V18 起默认设置：质量代码 0x4C (质量状态：不确定，子状态：初始值) 作为变量触发器被忽略。如果变量用作脚本的触发器并且变量用于画面中，例如，通过 I/O 域，则仅在加载画面时报告过程值的情况下执行脚本。

要将质量代码作为触发器启用，请按如下所述操作。运行系统的仿真 要使用仿真，必须安装 WinCC Unified Runtime。如果未找到运行系统许可证，请在演示模式下启动仿真。OPC UA OpenSSL 3.0 WinCC Unified 使用 V18 Update 3 及更高版本的 OPC UA OpenSSL 3.0。如果 HMI 设备的 OPC UA 证书是使用 V18 Update 3 之前的版本创建的，则设备升级后不再兼容该证书，必须重新创建证书。按下列步骤操作。如果 HMI 设备使用基于 CA 的 OPC UA 证书：1. 升级证书颁发机构设备和 HMI 设备。2. 通过 WinCC Unified 证书管理器在证书颁发机构设备上重新创建 HMI 设备的 OPC UA 证书。3. 在 HMI 设备上安装证书。

如果通信伙伴已信任证书颁发机构的根证书，则会自动信任 HMI 设备新创建的 OPC UA 证书。如果 HMI 设备使用自签名 OPC UA 证书：安装注意事项 内容 有关安装的重要注意事项。之前安装的 WinCC Unified 版本 可在以下内容适用的设备上安装 Unified V18：尚未安装 Unified，或已安装 WinCC Unified V17 V17 安装不能从 V16 升级。安装路径中的特殊字符

如果安装路径中含有特殊字符，将导致对象插入到画面时不可见。为了能让对象显示出来，必须关闭画面然后再重新打开。记录/播放功能 使用记录/播放功能时，不会记录安装期间或安装后在 WinCC Unified Configuration Manager 中进行的运行系统设置。

不支持使用记录/播放功能静默安装运行系统。离线添加项目 只有 Windows 用户组“umcd_global_admin”的成员，才可通过离线传送方式向 SIMATIC Runtime Manager 中添加项目，并启用选项“使用离线加载的上下文覆盖 UMC 数据” (Overwrite UMC data with the context of the offline loading)。请注意，对 Windows 用户组成员身份的更改仅在用户下次登录 Windows 时才会生效。适用于 WinCC Unified PC 的 Internet 浏览器 如果要通过此设备访问 Runtime Unified，请确保操作系统和浏览器均为最新版本。有关 Unified PC 操作的说明 内容

在线帮助中未包含的信息和有关产品功能的重要信息。由于浏览器语言设置而导致的通用登录错误 如果将 Unified 运行系统不支持的语言设置为浏览器语言，则在登录期间会出现“通用错误”。

请按以下步骤操作：1. 打开浏览器语言设置。2. 选择 Unified 运行系统支持的一种语言。3. 登录到运行系统中。恢复日志段 以下要求适用于使用 SIMATIC Runtime Manager 恢复日志段：处于“正在运行”状态的项目下载到运行系统中。至少存在一个变量或报警日志的备份可用于项目。如果项目已下载多次，则在“下载预览” (Load preview) 对话框中完全下载期间不会复位任何日志。

TraceViewer 如果在运行系统中登录的用户属于“RTIL 跟踪用户”和“SIMATIC HMI”用户组，则所有跟踪消息都在 TraceViewer 中可见，否则只有来自 SIMATIC Runtime Manager 的跟踪消息可见。My WinCC Unified 登录后，My WinCC Unified 会爱用您在登录对话框中选择的用户界面语言。如果未选择语言，则会使用为浏览器设置的语言。

WinCC Unified 以 HTML5

显示运行系统元件。所使用的浏览器也需要支持此标准。由于浏览器转译 HTML5 的方式不同，因此对象的显示方式可能有所不同，具体取决于所使用的浏览器和浏览器版本。例如，浏览器显示的字体有时会不同。

已对以下浏览器执行了兼容性测试。重点对标有 * 的浏览器进行了兼容性测试：操作系统 浏览器
Microsoft Windows Google Chrome* Microsoft Edge Mozilla Firefox、Mozilla Firefox ESR Android Google
Chrome* Firefox Edge iOS , Mac Safari* Google Chrome Firefox Edge 推荐浏览器

鉴于运行系统标准元件的性能和支持，Google Chrome 经证实为shouxuan浏览器。该浏览器的存储器要求略高于其它浏览器。说明操作系统和浏览器版本对于基于 Android 和 iOS 操作的运行系统，请始终使用最新的操作系统。使用最新的浏览器版本。说明不同版本的浏览器性能也有所不同

浏览器版本可能各不相同，这可能导致存储器要求和速度性能也有所不同。说明 适合连续操作
经证实，Mozilla Firefox 在连续操作中存在问题。有关浏览器问题的最新信息

有关浏览器中显示问题的最新信息，请访问西门子在线支持中的条目 ID 109757952。

激活并测试亚洲版本的许可证 概述 “ License Key USB Hardlock ” 许可证存储介质上提供 WinCC Runtime Unified 的许可证密钥。通过切换到 Unicode 授权的亚洲版本与欧洲版本可同时执行。 “ License Key USB Hardlock ”（软件狗）检查以下条件：WinCC 图形用户界面语言 运行系统语言 WinCC 项目中使用亚洲字符。操作系统设置。