

华液HOYEA比例阀放大板/控制器HY-DLDM-1X-D1

产品名称	华液HOYEA比例阀放大板/控制器HY-DLDM-1X-D1
公司名称	无锡鹏驰机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华液HOYEA 型号:HY-DLDM-1X-D 产地:国产
公司地址	无锡市新吴区金城东路301号
联系电话	0510-82113133 13921398318

产品详情

华液HOYEA H-AP-204V2.0单路双路液压比例阀放大板/控制器 H-AP-204-0.8A

华液HOYEA华普工控放大器，放大板H-AP-204V2.0 订货号20100327

H-AP-204-0.8A 双路比例放大器使用说明书

特性：电源：24VDC

大控制电流：800mA

控制范围：0~+10VDC

液压单路双路液压比例阀放大板放大器控制器H-AP-101/204/206

H-AP-101 单路

H-AP-204 双路

H-AP-206A 比例方向阀

H-AP-602内置式带反馈闭环

H-AP-602-K内置式开环放大器

HY-PQAP-0X-D1单比例数字

HY-PQAP-0X-D2双比例数字

HY-DLDM-1X-D1立式单比例

H-AP-201 双路 1000

H-AP-101 V20 750

H-AP-204V2.0 1000

电源电压：24VDC，额定电流范围：0~2500mA

主要组成：滤波电路、稳压电源、一个开关功率放大器、斜坡调节器、差动输入、增益调节器、零位调节器、

高精度低温漂放大电路

1.BFW型二位四通比例换向阀（电阻：2.5 Ω）

技术参数

供电电压（V） $24 \pm 10\%$

功率要求（VA）30

保险丝（A）5

控制电压（可选）（V）0~5

0~10

*大输出电流（mA）

*大负载电阻（Ω）2.5

环境温度范围（℃）0~70

温度漂移（mA/℃）0.70

空间要求（mm）170X100

重量（g）110

H-AP-101-0.8，(单路)比例放大器

电源电压：24VDC，额定电流范围：0~800mA

主要组成：滤波电路、稳压电源、一个开关功率放大器、斜坡调节器、差动输入、*大*小值调节器、高精度低温漂放大电路

适用华液产品有：

1. BYZ型比例直动式溢流阀（电阻：10 、 19.5 ）

2. BY型比例先导式溢流阀（电阻：10 、 19.5 ）

3. BFW型二位四通比例换向阀（电阻：（02）19.5 、

（03）10 （1500mA））