

河源-负载箱出租，10KV电容器租赁，UPS电源带载测试

产品名称	河源-负载箱出租，10KV电容器租赁，UPS电源带载测试
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	360.00/台
规格参数	品牌:超越电力负载箱UPS电源 型号:500KW-3000KW 发货地:本地区，包电缆线，安装
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

河源-负载箱出租，10KV电容器租赁，UPS电源通常在使用负载箱之前，要记住以下几点:

- 1、检查负载箱的出风口是否通畅，并不要在出口处使用货物。
- 2、本规范将负载箱电缆连接起来，以检查接口中是否存在松散或外来材料。
- 3、负载箱电缆连接和工作电源线连接时，请关闭安全阀。
- 4、锁上动脚轮，负载箱工作时不要随意移动。
- 5、根据试验负荷功率组合负载箱，打开负载箱电压，打开电源开关和负载箱开关。
- 6、负荷工作时不要随意打开安全阀，不要触摸出口以避免灼伤。
- 7、在负荷工作过程中，如发生异常，请按快速停止开关，及时切断负载箱，以免损坏设备。
- 8河源-负载箱出租，10KV电容器租赁，UPS电源、当关闭负载箱时，首先切断齿轮开关，然后关闭负载箱开关，不要关闭电源开关，以确保负载箱正常散热到常温时可以关闭电源开关。
- 4、检查柴油机各部分是否正常，机械上有无妨碍运转杂物;
- 5、检查电启动系统电路接线是否正常、牢固，蓄电池液面高度是否正常，是否已充足电;
- 6、检查市电断路器是否在分闸状态，确保机组在启动和运行期间，市电和机电不重

叠，以免发生重大事故。

7、日检柴油机有无损坏、渗漏，皮带是否松弛或磨损，检查各旋转件连接是否松动，及时拧紧。

(二)每周保养:

1、重复每日的A级柴油机检查。

负载箱的类型

负载箱的类型可以分为电阻负载箱、电感负载箱、电容负载箱、阻性无功负载箱、机架式负载箱等。

1.电阻负载箱

电阻负载箱是最常见的类型。它们为原动机和发电机提供负载。负载元件模拟单位功率因数负载，例如某些类型的加热或照明，并线性抵抗电流。电阻负载箱将电能转化为热量，必须从负载箱中取出。冷却方式包括对流、水冷或强制空气。电阻负载箱使用欧姆，单位为欧姆和瓦特。也常用于测试小型发电机和UPS系统。

2.电感负载箱

电感负载箱取决于电磁场，这意味着所有类型的电机、继电器和螺线管都是感应的。感应负载抵抗电流的变化，因此电流似乎滞后于电压。

2、检查空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。3、放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。4、检查启动蓄电池是否已充足电。

可调电阻箱也叫可变电阻箱，是电阻的一类，通过人为调节电阻的电阻值的大小，以满足电路的需要。可调电阻通过对电阻值的大小、调节的范围、调节形式、制作工艺、制作材料、体积大小等等改变而设计不同的型号和类型，一般有:电子元器件可调电阻，瓷盘可调电阻，贴片可调电阻，线绕可调电阻等等。

可调电阻的标称值是标注为可以调整到的最大的电阻阻值。按需求，可调电阻的阻值可以在0与标称值以内的任意值调整上。但因为实际结构与设计精度要求等原因，往往不容易100%达到“任意”要求，只是“基本上”做到在允许的范围内调节，从而来改变阻值。

可调电阻箱的技术参数:

全国服务---各地均有办事处。--各种变压器出租，附近UPS不间断电源租赁出售，高压负载箱出租，高压电容器出租。10KV,35KV高压发电机出租。带电作业车租赁，高空绝缘斗臂式带电作业车。出租应急发电车租赁免费提供电缆线配电柜租借出租

可变电阻箱的标称阻值是其两根固定引脚之间的阻值。为了方便制造生产，同时能够满足实际使用的需要，规定了一系列数值作为产品的标准，而这一系列值就是电阻的标称系列值。

额定功率是指正常工作时可承受的功率，其值为可变电阻两端的额定电压乘以额定电流，不允许工作功率大于额定功率，否则器件可能会造成损坏。

可调电阻箱性能优势:

(1)电流范围快速设定。采用多组电路工作，根据需要使用快速调节，灵活完成各项输出要求。(2)功率阻值任意实现。电阻选用大功率高精度型号，无级调节，可无缝实现区间任一功率或阻值。(3)多项数据显示直观。LED数显屏可多路显示工作参数，可调可控大大提高工作和实验检测效率。(4)长期加载测试不间断。超大风量强风道设计，散热迅速，减少整机温升，安全可靠。