

# 万濠DTP-1540V刀具预调仪

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 万濠DTP-1540V刀具预调仪          |
| 公司名称 | 天津创鑫达机电设备有限公司             |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 | 类型:投影式刀具预调仪<br>品牌:万濠      |
| 公司地址 | 天津市津南区长青科工贸园区上海街18号B区2176 |
| 联系电话 | 18902148223               |

## 产品详情

### 刀具预调仪

刀具预调仪是集光、电与视频技术于一体的精密级刀具预调检测仪。主要适合用于测量数控铣床、加工中心和柔性制造单元上所使用的镗铣具切削刃的精确坐标位置，并能检查刀尖的角度、圆角及刃口的情况。

dtp-a系列仪器具有以下特点

x、z向均采用大理石基座 x、z向均采用开放式光栅尺  
使用快速拖动手柄并配合微调手轮操作，瞄准精确且效率高

dtp -a1540v投影式刀具调仪

技术规格参数

测量范围 直径(x向)： $\varnothing$  300mm高度(z向)：45mm-450mm

主轴 bt40(标配)bt30(选配)bt50(选配)

影像系统 高解析度ccd摄像机17"lcd显示器视频十字线瞄准

视频放大倍数 物镜：0.5x视频总放大倍数：20x

数显分辨率 物镜：0.5  $\mu$ m

示值误差 x向： $\pm$  it5/3(r150:6  $\mu$ m)z向： $\pm$  it5/2(h400： $\pm$  13  $\mu$ m)

气源 供应气压：0.6mpa

电源 ac110v/220v50/60hz

光源 轮廓光源：led光源表面光：24v 20w卤素灯

外形尺寸(l\*w\*h) 1154 \* 602 \* 922(mm)

仪器净重 160 kg

本产品的加工定制是否，类型是投影式刀具预调仪，品牌是万濠，型号是DTP-1540V，测量范围是直径300高度30-400，精度是0.001，分辨率是0.5，电源是AC110V/220V，外形尺寸是780\*530\*950（mm）