

巢湖非膨胀型钢结构防火涂料包工包料/含第三方检测机构

产品名称	巢湖非膨胀型钢结构防火涂料包工包料/含第三方检测机构
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

钢结构防火涂料厂家，膨胀型钢结构防火涂料，非膨胀型钢结构防火涂料，室内钢结构防火涂料，室外钢结构防火涂料厂家直销，包工包料包验收 生产-销售-施工-验收一体化，国标品质，膨胀性好，20年实体老厂，品质高，值得信赖！中文名防火涂料外文名fire-retardant coating 别名防火漆 阻燃涂料施用对象可燃性基材、钢结构、木材、钢筋混凝土表面等原理阻止热量传递或减缓火焰燃烧速率。材料组成胶结材料、骨料、化学助剂等

巢湖非膨胀型钢结构防火涂料包工包料/含第三方检测机构 钢结构防火涂料作为一种重要的建筑材料，对于提高建筑物的火灾安全性和稳定性具有重要作用。随着科技的不断进步和人们安全意识的不断提高，相信钢结构防火涂料将会在未来的建筑领域发挥更加重要的作用。

防火涂料施工环境，要求混配好的浆液熟化15-25分钟后再施工，以保证浆料达到佳施工粘度。2. 要求按施工能力确定配制涂料量，可随用随配。配制好的涂料应在120分钟内用完，凝固后不能再用。3. 建议遍施工采用喷涂施工方法，涂层厚度不大于5毫米，第二遍开始可喷涂或抹涂，涂层厚度每遍以不超过10毫米为宜，每遍间隔时间为24小时，直至达到设计厚度不低于13.3毫米。4. 要求施工现场环境温度5-38℃，相对湿度不大于85%。理化性能检验养护期28天，耐火性能检验养护期40天。5. 如在室外涂刷，则在涂层基本干燥后，必须在防火涂料表面再涂刷耐酸、碱的改性丙烯酸涂料加以保护。6. 未干燥的涂层不得碰撞、水冲和雨淋。