

# honeywell紫外型火焰探测器C7035A1064 , C7035A1080

产品名称	honeywell紫外型火焰探测器C7035A1064 , C7035A1080
公司名称	上海玖荣实业有限公司
价格	面议
规格参数	别名:C7035A1064 , C7035A1080 外形尺寸:200*30*30
公司地址	上海市杨浦区邯郸路8号701号席位
联系电话	18721919240

## 产品详情

honeywell紫外型火焰探测器c7035a1064 , c7035a1080

介：c7035a是与燃烧控制器及放大器一同使用的小型紫外线火焰监测器,这一种火焰监测器体积小重量轻,带有引线可安装在不便观察的地方,耐压34.5kpa,适用于燃油,燃气或油气混合的燃烧装置.其引线长度约180cm认证ul,fm,csa型号c7035a1064环境温度-40~120度,安装pr1(ps1)管连接,可组合的保护继电器r4750 ec7800 r4780 ra890g r43463e frs100c重量320gg.可选型号：

c7027a??一体化紫外型火焰探测器

c7027a1023	使用环境 -18 ~ 102 c , 引线长2.4米
c7027a1031	使用环境 -40 ~ 102 c , 引线长2.4米
c7027a1049	使用环境 -18 ~ 102 c , 引线长2.4米
c7027a1064	使用环境 -40 ~ 102 c , 引线长7.3米
c7027a1072	使用环境 -40 ~ 102 c , 引线长2.4米
c7027a1080	使用环境 -18 ~ 102 c , 引线长2.4米

c7035a??紫外型火焰探测器(紫外探测管可更换)

c7035a1023	使用环境 -18 ~ 121 c , 引线长1.8米
c7035a1064	使用环境 -40 ~ 121 c , 引线长1.8米
c7035a1056	使用环境-18 ~ 121 c , 引线长3.5米
c7035a1080	使用环境-18 ~ 121 c , 引线长1.8米

c7012a/c/e/f-紫外型火焰探测器(可带探头自检及防爆)

型号	自检	电压	连接口径	防爆	环境温度
c7012a1145	-	120vac 50/60hz	3/4'	-	-4 ~ 79
c7012a1152	-	120vac 50/60hz	1'	-	-4 ~ 79
c7012a1160	-	120vac 50/60hz	1'	-	-4 ~ 79
c7012a1186	-	208vac 50/60hz	3/4'	-	-4 ~ 79
c7012a1194	-	240vac 50/60hz	3/4'	-	-4 ~ 79
c7012c1042	-	120vac 50/60hz	1'	防爆	-4 ~ 79
c7012e1104	自检	120vac 50/60hz	3/4'	-	-29 ~ 79
c7012e1112	自检	120vac 50/60hz	1'	-	-29 ~ 79
c7012e1120	自检	120vac 50/60hz	1'	-	-40 ~ 79
c7012e1146	自检	208vac 50/60hz	3/4'	-	-29 ~ 79
c7012e1153	自检	240vac 50/60hz	3/4'	-	-29 ~ 79
c7012e1161	自检	120vac 50/60hz	1'	-	-29 ~ 79
c7012e1278	自检	120vac 50/60hz	1'	-	-29 ~ 79
c7012f1052	自检	120vac 50/60hz	1'	防爆	-29 ~ 79

本产品的加工定制是是，别名是C7035A1064，C7035A1080，外形尺寸是200\*30\*30，品牌是霍尼韦尔，规格是honeywell紫外型火焰探测，属性是属性值