

# 泡沫玻璃管生产厂家

产品名称	泡沫玻璃管生产厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	22.00/米
规格参数	颜色:黑色 防火等级:A级 包装:纸箱
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

泡沫玻璃管 泡沫玻璃既是保冷材料又是保温材料，能适应深冷到较高温度范围等特点，同时它的重要价值不仅在于长年使用不会变质，而且本身又起到防火、防震作用，在低温深冷、地下工程、易燃易爆、潮湿以及化学侵蚀苛刻环境下使用时，不但安全可靠，而且经久耐用，被誉为“不须更换的永久性隔热材料”。生产厂家 优质 泡沫玻璃管 厂家介绍 泡沫玻璃管生产厂家 泡沫玻璃管是一种新型的环保建筑节能材料，它是以碎玻璃为主要原料，加入发泡剂和助剂，经研磨、发泡、退火、切割而制成的一种保温隔热材料。泡沫玻璃管适用于各种苛刻环境，长期使用性能不降低，使用寿命与建筑物同步。由于它的诸多突出的特点，适用于深冷、高温、有腐蚀环境中的保温隔热；冷库、恒温恒湿机房、实验室的保温隔热；工业与民用建筑的平屋面、斜屋面、使用屋面、停车屋面、种植屋面以及建筑物墙体的保温隔热。它性能优越、耐久、且造价适中，综合经济效益

高、施工方便，是一种既安全可靠又经久耐用的建筑节能保温材料。泡沫玻璃既是保冷材料又是保温材料，能适应深冷到较高温度范围等特点，同时它的重要价值不仅在于长年使用不会变质，而且本身又起到防火、防震作用，在低温深冷、地下工程、易燃易爆、潮湿以及化学侵蚀苛刻环境下使用时，不但安全可靠，而且经久耐用，被誉为“不须更换的永久性隔热材料”。具有如下特点：容重轻，在150kg/m<sup>3</sup>左右。导热系数小，在0.060W/m·k(38 )以下，导热性能稳定；不透湿；吸水率小，0.2%左右；不燃烧；不霉变、腐蚀、不受鼠咬；强度高，抗压强度 0.7MPa，弯曲强度 0.5MPa；能耐酸性腐蚀(氟化氢除外)；本身无毒，不含CFC(氟氯化炭)和HCFC(氢氟氯酸)；物理化学性能稳定，尺寸稳定。被广泛用于石油、化工、地下工程、造船、国防军工的隔热保温保冷：低温管道、充血和储槽(储罐)；烃加工中低温系统；冷库及冷藏建筑；制药中低温绝热系统；钢铁液氧、液氮储槽及管道。泡沫玻璃还可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的绝热保温。由于泡沫玻璃质轻、防火、无污染、不燃烧、寿命长(与建筑同样长寿命)等特点，加之人类生存环境保护要求越来越高，泡沫玻璃将成为城市民用建筑理想的高级墙体和屋面的绝热材料。国内已有用泡沫玻璃做屋面和墙体绝热材料的工程，在日本、美国已更是不乏此类工程实例。泡沫玻璃物理性质项目单位数值(标准/实测)密度Kg/m<sup>3</sup> 160/147抗压强度Mpa 0.3/0.8导热系数(38 )W/m·k 0.060/0.050弯曲强度Mpa0.3/0.8使用温度 -200~+450吸湿率%0.00吸水率% 0.5/0.2线膨胀系数cm/cm°C9 × 10<sup>-6</sup>/8.5 × 10<sup>-6</sup>规格：各种板材或管，特殊要求按用户提供的图纸加工。泡沫玻璃管生产厂家