

poe (美国) 埃克森美孚代理商

产品名称	poe (美国) 埃克森美孚代理商
公司名称	上海寻塑进出口有限公司
价格	15.00/件
规格参数	POE:美国埃克森美孚一级代理商 质量保障:长期供应, 当天发货, 欢迎随时来电咨询 中国代理商:poe美国埃克森美孚
公司地址	上海市嘉定区真新新村街道万镇路599号2幢5层J
联系电话	19821200155

产品详情

PEO美国埃克森美孚一级代理商-埃克森美孚poe总代理商

- 1: POE具有热塑性弹性体的一般物性, 如成型性、废料再利用和硫化胶性能等。
- 2: 价格低, 并且相对密度小, 因而体积价格低廉。
- 3: 耐热性、耐寒性优异, 使用范围宽广。
- 4: 耐候性、耐老化性良好。
- 5: 耐油性、耐压缩变形和耐磨耗等不太好。

POE应用范围: 应用范围: 主要用于改性增韧PP、PE和PA在汽车工业方面制作保险杠、挡泥板、方向盘、垫板等等。电线电缆工业上耐热性和耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管、输送带、胶布和模压制品。医疗器械以及家用电器、文体用品、玩具等, 以及包装薄膜, 尤其适合低烟无卤阻燃料;化妆品、食品等软管包装;运动鞋底发泡中底、大底等;阻燃母料;拉伸膜、缠绕膜、各类保鲜膜;也用于工业压制品如胶管、输送带、胶布和模压制品等。 ExxonMobilPOE美孚ExxonMobil POE美孚通常, LLDPE树脂用密度和熔体指数来表征。密度由聚合物链聚单体的浓度决定。共聚单体的浓度决定了聚合物中的短支链量。短支链的长度则取决于共聚单体的类型。共聚单体浓度越高, 树脂的密度越低。此外, 熔体指数是树脂平均分子量的反映, 主要由反应温度(溶液法)和加入链转移剂(气相法)来决定。平均分子量与分子量分布无关, 后者主要受催化剂类型影响。

POE美国埃克森美孚3980FL

POE美国埃克森美孚5062

POE美国埃克森美孚6102

POE美国埃克森美孚6202

POE美国埃克森美孚6202FL

POE美国埃克森美孚8203

POE美国埃克森美孚8210

POE美国埃克森美孚8230

POE美国埃克森美孚9061

POE美国埃克森美孚9071

POE美国埃克森美孚9182

POE美国埃克森美孚9361

POE 美国埃克森美孚 Exact 3024