

# 代理经销/TPV 美国塞拉尼斯 8211-65 耐热级 尺寸稳定性 低摩擦系数 密封件

产品名称	代理经销/TPV 美国塞拉尼斯 8211-65 耐热级 尺寸稳定性 低摩擦系数 密封件
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:TPV 价格:电议 牌号:8211-65
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

## 产品详情

TPV 美国塞拉尼斯 8211-65

- 外观与颜色：**TPV的外观为白色或黄色粉末，无杂质、无颗粒粗大等现象。
- 相对密度：**TPV的相对密度为约0.9，相对于其他热塑性塑料具有较低的密度，因此在使用过程中可以减少材料的用量和成本。
- 熔融工艺：**TPV的熔融温度范围为120-190℃，可以通过加热进行熔融加工。在实际操作中，应控制加工温度在适宜的范围内，以确保TPV的加工性能和产品质量。
- 机械性能：**TPV具有优良的机械性能，包括高强度、高韧性、低收缩率、耐磨性、耐化学腐蚀等。其拉伸强度和压缩强度较高，而弯曲模量较低，具有较好的韧性和弹性。
- 耐温性能：**TPV具有较好的耐温性能，可以在-40℃至+100℃的温度范围内保持良好的物理性能。在高温环境下，TPV的机械性能略有下降，但仍可满足一般工业应用的要求。
- 阻燃性能：**TPV具有较好的阻燃性能，其燃烧等级可达到UL94 V-0级，具有较好的阻燃和烟毒性能，适用于需要较高安全性的应用场景。
- 加工性能：**TPV具有良好的加工性能，可以通过热塑性塑料加工方法进行加工，如注射、挤出、吹塑等。同时，TPV还具有良好的着色性能和二次加工性，可以满足不同产品的设计和生产需求。