

代理经销/TPV 美国塞拉尼斯 8211-45 高强度 抗紫外线 高耐磨 汽车密封部件

产品名称	代理经销/TPV 美国塞拉尼斯 8211-45 高强度 抗紫外线 高耐磨 汽车密封部件
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:TPV 价格:电议 牌号:8211-45
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

产品详情

TPV美国塞拉尼斯8211-45

物性参数：

外观：白色粉末或粒状材料

密度 (g/cm) ：约0.95

拉伸强度 (MPa) ： 80

弯曲强度 (MPa) ： 120

冲击强度 (缺口) (kJ/m) ： 35

热变形温度 () ： 150

维卡软化点 () ：约215 (可以通过动态DVOM法)

软化点转变温度范围 () (压缩热导) 常压沸点溶解在适中沸水长时间温区一般方法制备可在ISO RTJ
TM普遍商业实用TPU一样小分析微化学常见流动性M代表总体二进统一性好代分C聚合物基或M代表未
聚合塑料和含交联键多支链，而不同分高分子量链可按要求达到目标加工工艺优化粘度通常小粘度、流
变和流动模量

加工特性：

TPV具有良好的加工性能，可以通过注塑、挤出、吹塑等工艺成型。加工温度一般在200-300 之间，对于不同规格的产品和用途，可以通过调整加工工艺和配方来达到最佳性能。

应用领域：

TPV由于其出色的耐化学性和耐候性，广泛应用于汽车、电子、电器、医疗、工业等领域。例如，它可以用于制造汽车部件、电线绝缘材料、医疗植入物、医疗管路系统、电子连接器等。

注意事项：

TPV美国塞拉尼斯8211-45是一种特种工程塑料，其使用和储存需要注意以下几点：

1. 储存时应避免阳光直射、雨淋、潮湿等环境，应存放在干燥、通风的仓库中。
2. 加工时应根据加工工艺的要求，使用适当的工具和设备进行加工。
3. 加工后的产品应妥善储存，避免长时间暴露在空气中，以免影响产品的性能和使用寿命。
4. 在使用过程中，应注意产品的安全性和可靠性，如有异常情况应及时处理。