

PTY23多芯铠装铁路信号电缆 PTYAH-14 × 1.0 矿用控制电缆MKVVP-7 × 1.5

| | |
|------|-------------------------------------------------------|
| 产品名称 | PTY23多芯铠装铁路信号电缆 PTYAH-14 × 1.0 矿用控制电缆MKVVP-7 × 1.5 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 |
| 价格 | 3.00/米 |
| 规格参数 | 发货地:河北 型号:MKVVP 产地:天津 |
| 公司地址 | 大城县刘演马 |
| 联系电话 | 13463431763 13463431763 |

产品详情

矿用控制电缆产品型号规格及范围：矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm²,2-61芯，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKVVP20 0.5-10mm²,4-61芯 MKVV32,MKVVP30 0.5-10mm²,7-61芯 MKVVVR 0.5-6mm²,2-61芯 MKVVVRP 0.5-4mm²,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯 MKVVP2-22-1 1.5-10mm²,4-61芯，主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区。

使用特性

播报

编辑

：煤矿用控制电缆导体的长期允许电缆敷设温度应不低于0 。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于矿用电缆外径的6倍。