

带轴TJR 25mm²软铜绞线75mm²

产品名称	带轴TJR 25mm ² 软铜绞线75mm ²
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

TJR规格及参数

标称截面 mm ²	根数/单线标称直径 mm	近似外径 mm	20 时导体直流电阻(/k m)	近似重量 kg/km
16	7/1.70	5.10	1.159	143
25	7/2.14	6.42	0.735	226
35	7/2.52	7.56	0.528	314
50	7/3.00	9.00	0.371	445
70	19/2.14	10.70	0.263	618
95	19/2.52	12.60	0.197	852
120	19/2.80	14.00	0.154	1057
150	19/3.15	15.75	0.121	1339
185	37/2.52	17.64	0.100	1660
240	37/2.85	19.95	0.077	2123
300	37/3.15	21.70	0.064	2594
400	61/2.85	25.65	0.062	3502

软铜绞线是电气装备及电子电器或元件接线用的软连接线。

软铜绞线的主要的产品标准按（GB12970.2-91）；

软铜绞线的型号为：

TJR1-1型软铜绞线；TJR2-2型软铜绞线；TJR3-3型软铜绞线；TJR1-1型镀锡软铜绞线；TJR2-2型镀锡软铜绞线；TJR3-3型镀锡软铜绞线。

绞向：软铜绞线外层的绞向为右，除非供需双方另有协议，相邻层的绞向应相反。绞合应紧密整齐，不得有断股和缺股。

软铜绞线外层的绞向为右向，除非供需双方另有协议。相邻层的绞向应相反。

适用范围：TJ TJR1 TJRX硬铜绞线裸绞线 镀锡硬铜绞线适用于架空输电线路，用于输配电用电气装置（变压器、电炉）及电子电器设备、可控硅元件的软连接线，也可作电工作业接地线用

执行标准：GB/T 12970.2-2009

二. TJ TJR1 TJRX硬铜绞线裸绞线 镀锡硬铜绞线型号规格：

型号	M称
TJ	硬铜绞线
TIX	镀锡硬铜绞线
TJR	软铜绞线
TIRX	镀锡软铜绞线