

国六柴油质量鉴定中心 柴油十六烷值检测

产品名称	国六柴油质量鉴定中心 柴油十六烷值检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部
价格	500.00/件
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	13928673434 13928673434

产品详情

柴油最重要用途是用于车辆、船舶的柴油发动机。与汽油相比，柴油能量密度高，燃油消耗率低。柴油具有低能耗，所以一些小型汽车甚至高性能汽车也改用柴油。油品检测范围：柴油、车用柴油、汽油、液压油、齿轮油、抗磨液压油、机油、导热油、防锈油、润滑油、润滑等。

检测柴油质量好坏的5个小方法：1、钟观察鉴别法正常柴油不应包含杂质，否则容易堵塞燃油系统。通常车用优质的柴油应为无色、浅黄色或浅棕色的透明液体，稍透明无混浊现象；而颜色发黑发暗呈酱油色，为低标号掺配油；有混浊现象的是混入水分或杂质的劣质柴油。2、颜色鉴别法柴油颜色与柴油氧化性、色度等质量控制指标密切相关，可通过颜色来初步辨别柴油质量的好坏。通常，质量好的柴油颜色呈现淡黄透亮，且放置一段时间不易变色。3、气味鉴别法柴油味道有轻有重，正常情况下柴油味道不易太重。优质柴油油味正常；劣质柴油有刺激性气味，比如有异味或腥辣难闻的再生油。4、密度鉴别法正常情况下，测定密度都比较容易，社会上销售的柴油密度波动从0.800.87之间都有。理论上是密度越大越耐烧，但密度过大，燃烧也不一定充分。而根据以往经验，高质量柴油的密度一般在0.8350.842之间。5、手感鉴别法优质柴油手感黏度小，手感黏度大是混入了其他润滑油的劣质柴油。

检测范围：柴油、直溜汽油、天然汽油、热裂化汽油、重整汽油、焦化汽油、叠合汽油、合成汽油等车用柴油、生物柴油、染料柴油、调和用生物柴油等