

# 电缆防火涂料厂家批发量大优惠

产品名称	电缆防火涂料厂家批发量大优惠
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

## 产品详情

1随着我国经济建设的飞速发展，钢结构建筑日益增多，未经防火处理的钢结构，遇火15分钟就会失去强度，变形垮塌。为了使建筑物的承重钢结构既符合耐火防火涂料，通过公安部门产品形式认可，各项指标均符合或超过\*\*\*。防火性能优越、隔热、耐酸碱、涂层薄、用量少、造价低、减轻钢结构负重、装饰效果好。适用于工业厂房、车站、机场、体育馆、电视塔、冶金、电力设备及高层建筑等重钢结构。

### 1、防火性能：

耐火极限（min）

30

60

90

120

150

180

涂层厚度 ( mm )

0.5-0.6

0.9-1.1

1.5-2.0

2.1-2.6

3.0-3.2

3.6-4.0

参考理论用量 ( kg/m<sup>2</sup> )

0.6-0.8

0.8-1.0

1.6-1.8

2.0-2.5

2.8-3.6

3.8-4.4

2、抗震性：饶曲 L/200，涂层不起层，不脱落。

3、抗性变：饶曲L/100，涂层不起层，不脱落。

4、耐冻融循环性： 15次

5、耐水性： 24小时

6、粘结强度： 0.15Mpa(0.2Mpa)

7、表干时间： 3h

8、外观：白色（可根据工程需要调制各种颜色）

#### 施工及贮运：

1、施工方法：可采用喷涂、刷涂、辊涂

2、施工前应充分搅拌均匀，待涂基材表面先行除锈处理，刷防锈漆一遍。

3、每次施工涂刷之湿腊厚度以0.2-0.3mm为宜，间隔8-12小时涂刷一次。

4、雨天或钢结构件表面结露（霜）不宜施工，涂后24小时内避免雨淋。

5、施工现场和涂膜未实干前禁止明火。

6、本涂为溶剂型，不含苯类，\*\*\*，应贮存于室内干燥环境中，运输是要求密封，防火，防漏：贮存期1年