

钢结构普通型非膨胀型防火涂料防火2小时一千克价

产品名称	钢结构普通型非膨胀型防火涂料防火2小时一千克价
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

防火涂料可为结构提供长达4小时的防火保护。

应用于商务办公楼内的特殊使用区域、交通枢纽站、会展中心、楼梯井、轻生产区域和设施、设备间等，产品基本色为灰白色，每包净重25kg。

要时，底材可不防腐处理

三、施工方法及机具：

一般采用喷涂方法涂装，机具为压送式喷涂机，配备能够自动调压的空压机，喷枪口径为6~12mm，空气压力为0.4~0.6MPa。

局部修补和小面积构件采用手工抹涂方法施工，工具是抹灰刀等。

四、配制：

单组分湿涂料，现场采用便携式搅拌器搅拌均匀；单组分干粉涂料，现场加水或其他稀释剂调配，应按照产品说明书的规定配比混合搅拌；双组分涂料，按照产品说明书规定的配比混合搅拌。

防火涂料配制搅拌，应边配边用，当天配制的涂料必须在说明书规定时间内使用完。

搅拌和调配涂料，使之均匀一致，且稠度适宜。既能在输送管道中流动畅通，而喷涂后又不会产生流淌和下坠现象。

五、涂装施工工艺及要求：

喷涂应分若干层完成，*一层喷涂以基本盖住钢材表面即可，以后每层喷涂厚度为5~10mm，一般为7mm左右为宜。

在每层涂层基本干燥或固化后，方可继续喷涂下一层涂料，通常每天喷涂一层。

喷涂保护方式、喷涂层数和涂层厚度应根据防火设计要求确定