

防爆变频调速箱 批发商 制造商 就找温州市固泰照明电器有限公司

产品名称	防爆变频调速箱 批发商 制造商 就找温州市固泰照明电器有限公司
公司名称	温州市固泰照明电器有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:国产 产品系列:BQX52系列
公司地址	浙江省乐清市乐成镇梅湾工业区
联系电话	0577-62072186 18106751828

产品详情

防爆变频调速箱bqx52系列

我公司主营固定式防爆照明系列产品、固定式专业照明系列产品、移动式防爆照明系列产品、移动式专业照明系列产品、厂用防爆电器及配件，产品畅销全国各大石油、化工、医药、军工等各工程，销售网络覆盖全国各大中城市，可随时为用户提供快捷周到的服务。

产品特点

bqx52电动机变频调速箱可通过改变其输出频率来调节普通三相异步电动机的转速，以达到生产工艺的要求，或实现节电的目的，节电率可达30%~60%，也可作为电动机软起动控制器，也可通过传感器、变频器等控制电路组成闭环调速系统。安装操作简单，起动平衡无冲击电流（软起动），电源容量大大降低，功率因数恒定，同时具备鼓掌显示等各种功能。由于调速变频器的核心器件是单片微机，因此具有很强的功能：1.过电流保护、短路保护、过电压保护、欠电压保护、瞬时停电保护和端相保护。2.可数字显示或指示或指针显示频率、转速以及负载率或电流等。3.可手动调节频率。可设定转速按时间变化的工艺曲线。也可由dcs系统给出信号来控制其频率。本产品调速频率为进口元件。柜内还装有电流表、电压表、自动空气开关、指示灯、交流接触器、工频变频转换开关及起动、停止按钮等。可根据不同拥护的工艺要求设计，选择器件及配制各种适当的操作方法。4.钢管或电缆布线。5.符合gb3836-2000、iec60079、gb12476.1-2000、iec61241标准要求

主要技术参数

型号	电机功率(w)	输入电压(v)	电源线电流(a)	主变频器最大瞬时电流(a)	防爆标志	防护等级	引入装置规格(g")	电缆外径(m)
bqx52-4	4	380	16	16	exed b t4	ip54	1	12 ~ 19
bqx52-7.5	7.5		25	25			1 1/2	18 ~ 26
bqx52-11	11		36	36			2	26 ~ 34
bqx52-15	15		45	45				
bqx52-22	22		60	60				
bqx52-30	30		79	79				
bqx52-37	37		94	94				
bqx52-45	45		112	112				

温馨提示：为了您的资金安全,下单时无需支付货款;提交定单后,客服将与您联系办理货款、增值税发票等业务！

本产品的应用范围是防爆，品牌是国产，产品系列是BQX52系列，型号是BQX52系列，额定电压是三相A C380（V），适配电机功率是22（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是电压矢量，供电电压是高压，电源相数是三相，输出电压调节方式是高载频PWM控制，外型是柜式，营销方式是厂家直销，额定电流是112（A）