

IP6x防尘检测 产品外壳防尘等级检测认证 第三方检测机构 质海

产品名称	IP6x防尘检测 产品外壳防尘等级检测认证 第三方检测机构 质海
公司名称	质海检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:QTL质海检测 检测认证:第三方检测机构 服务类型:检测报告，检测认证
公司地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-1号101
联系电话	18923798009 18923798009

产品详情

1.为什么要做砂尘试验？

沙尘可能成为促进材料或设备元件劣化的物理因素，化学成分或者两者都有，也可能成为设备活动部件的磨损材料，静止的表面甚至可能会被风吹沙尘破坏。

这种影响取决于沙尘粒子的物理和化学性质以及接触表面的性质。因此，金属表面的覆盖层可能会加速腐蚀，而在绝缘表面的积尘可能会破坏其电气性能。

2.沙尘试验对沙尘的要求：

为了避免试验用沙尘发生堵塞必须将试验箱的湿度维持在25%以下。

不要求试验设备能监控相对湿度。只要将试验箱内的空气加热就足够了，加热温度取决于实验室温度和相对湿度。在湿热气候条件下可能不行，因此不推荐试验温度超过40 。

这种情况下，实验室要使用空调，或者需要除湿系统。

3.用哪些设备可以做沙尘试验？

做砂尘试验，可以使用HY-130、HY-131、HY-132这几种型号的砂尘试验箱。

GB2423.37-2006电工电子产品基本环境试验规程试验L:砂尘试验方法

GB4208-2008/IEC60529:2001外壳防护等级（IP5X、IP6X）

GJB150.12-2009砂尘试验方法（防尘试验）

GB7000-1-2007第九章规定之外壳防护试验

GB/T4942.2低压电器外壳防护等级

GB/T4942.2-2006旋转电机整体结构的防护等级（IP代码分级）

GB10485防尘试验方法及等效的JIS、DIN、MIL/STD810D耐砂尘等试验标准。