

防火堤专用防火涂料一袋25公斤可使用面积

产品名称	防火堤专用防火涂料一袋25公斤可使用面积
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

防火堤专用防火涂料一袋25公斤可使用面积

防火堤专用防火涂料一袋25公斤施工面积在1.5-2平米，防火堤专用防火涂料是根据混凝土结构防火涂料规范(GB28375- 2012) 和储罐区防火堤设计规范对隔热防火涂料的技术要求开发的新型无机隔热防火涂料，防火堤防火涂料隔热涂料经国家建筑防火材料质量检验中心检测，其各项技术指标满足标准要求。

性能指标：依据GB28375-2012《混凝土结构防火涂料》

防火堤防火涂料的技术要求

- 1、在容器中的状态 经搅拌后呈均匀稠厚流体,无结块
- 2、干燥时间(表干)/h 24
- 3、黏结强度/MPa 0.15<(冻融前) / 0.15(冻融后)
- 4、抗压强度/MPa 1.50(冻融前) / 1.50<(冻融后)
- 5、干密度/(kg/ m³) 700
- 6、耐水性/h 720，试验后,涂层不开裂,起层.脱落，允许轻微发胀和变色

- 7、耐酸性/h 360, 试验后, 涂层不开裂.起层、脱落, 允许轻微发胀和变色
- 8、耐碱性/h 360,试验后, 涂层不开裂.起层、脱落, 允许轻微发胀和变色
- 9、耐曝热性/h 720, 试验后, 涂层不开裂.起层、脱落, 允许轻微发胀和变色
- 10、耐湿热性/h 720, 试验后, 涂层不开裂,起层.脱落, 允许轻微发胀和变色
- 11、耐冻融循环试验/次 15,试验后, 涂层不开裂,起层.脱落, 允许轻微发胀和变色
- 12、耐盐雾腐蚀性/次 30, 试验后, 涂层不开裂.起层.脱落, 允许轻微发胀和变色
- 13、产烟毒性 不低于GB/T 20285—2006规定材料产烟毒性危险分级ZA1级
- 14、耐火性能/h 2.00(标准升温) / 2.00(HC升温)/ 2.00(石油化工升温)