

重庆扭王字防浪块模具 堤坝扭王字块模具 介绍

产品名称	重庆扭王字防浪块模具 堤坝扭王字块模具 介绍
公司名称	河北宏旭模具制造有限公司
价格	380.00/套
规格参数	产地:河北保定 加工能力:每天 运输方式:物流
公司地址	河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村
联系电话	15720001423 15720001423

产品详情

扭王字防浪块模具是海洋工程中常用的一种模具，用于制造扭王消浪块，这是一种能够有效减少海浪对海岸线侵蚀的重要构件。扭王消浪块的设计独特，呈现出多面体的结构，能够有效地分散和消耗海浪的能量，从而降低其对海岸线的破坏。模具采用的是钢板的材质进行模具的制作，选用的是Q235材质的钢板，钢板的厚度有几种不同的选择，在2--5.75毫米之间进行选择，由于阻浪石模具的体积较大，所以选用的钢板的厚度为3.75毫米，外侧还会搭配筋板进行使用，筋板的尺寸在4*50--8*100毫米之间，选用的是6*80毫米的尺寸进行制作，具体的尺寸还是要根据客户的需求进行定制。在制作防浪块时，首先将模具放置在坚实的地面上，确保面板与地面平行。然后将混凝土或水泥倒入模具中，并充分震动以排除混凝土中的气泡。接着使用平板振动器将混凝土或水泥表面平整。最后，将模具脱模并清理干净，以备下次使用。在使用过程中，扭王字防浪块模具需要长时间接触混凝土，这可能会对其造成腐蚀。因此，需要采取适当的防护措施来延长模具的使用寿命，这包括定期进行维护保养，如清理残渣、涂防护漆等。同时，模具在存放时应保持干燥，以避免生锈。 During use, the twisted king wave block mold needs to be in contact with concrete for a long time, which may cause corrosion to it. Therefore, appropriate protective measures need to be taken to prolong the life of the mold, which includes regular maintenance such as cleaning residue and applying protective paint. At the same time, the mold should be kept dry when stored to avoid rusting.