

SH型公路隧道防火涂料混凝土表面涂料批发价

产品名称	SH型公路隧道防火涂料混凝土表面涂料批发价
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

SH型公路隧道防火涂料混凝土表面涂料批发报价，SH型公路隧道防火涂料

是以无机、有机复合物为基料，配以珍珠岩、硅酸铝纤维、碳酸钙、阻燃剂，以水为分散介质，经机械混合拌和制成的一类防火涂料。

隧道防火涂料具有容重轻、防火隔热功能youxiu，耐老化功能好等，为灰色，通常混凝土隧道耐火只要0.5h，在实践建筑物发作火灾时，混凝土在30min左右即开裂垮塌。当选用此类防火涂料，涂层厚度为22mm时，混凝土的耐火可提高到1.8~2.0h，具有热导率小等性能。

隧道防火涂料可喷涂在混凝土板、钢筋混凝土梁、预应力混凝土板表面，然后起到防火隔热效果。

隧道防火涂料的施工需求如下：

- 1、隧道防火涂料施工温度需求在4℃以上-35℃为佳。
- 2、隧道防火涂料为双组分包装，涂料分配时应严厉按甲、乙组分的份额需求进行分配，配料时先将液料倒入拌和机内拌和3~5min，然后再倒入粉料持续拌和5min即成，若以为所配涂料太稠，可加适量水拌和，使稠度到达所需需求。
- 3、选用喷涂技术施工，可用灰浆泵，调整喷枪口的空气压力>392kPa。喷涂1道时在3-5mm，距离4h再喷第二道，涂层要均匀，表面应平整。
- 4、涂层厚度为1mm时，每平方米涂料用量约为0.6kg。
- 5、隧道防火涂料在隧道内上喷涂时，喷涂后可用抹子抹平或用花滚子滚平，也可喷涂其他装修材料。

依据GB28375-2012《混凝土结构防火涂料》