

# 升压站电缆防火涂料水溶性一桶价 白色国标防火漆涂料

产品名称	升压站电缆防火涂料水溶性一桶价 白色国标防火漆涂料
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

## 产品详情

升压站电缆防火涂料水溶性一桶报价，白色国标电缆防火漆涂料

是涂布于电缆表面防止火焰沿着电缆延烧而设计。它是一种有阻燃性，不含卤素或石棉等有害物质的电缆防火涂料，干燥之后仍具有可弯曲性。电缆防火涂料通过CCCF认证。本试验也确认使用这种防火涂料并不会减降电缆的电流承载能力。电缆防火涂料是由水基性乳胶所组成，适合于室内和户外使用。本防火涂料涂在电缆上亦通过许多其他的电缆耐燃测试。

使用范围：

电缆防火涂料主要为提供单一或成束的电力或控制电缆的防火保护。电缆线防火涂料可施用于在室内和户外的电缆桥架上的电缆。该涂层具有良好的粘合性能，易于施作在垂直电缆或甚至在头顶部水平电缆表面。

使用说明：

- 1.先清洁需涂覆的表面，油脂和污垢应当在喷涂电缆前先以干抹布除去。
- 2.使用电缆防火涂料前，必须用电动搅拌器将桶内涂料充分搅拌均匀。
- 3.通常不需要再加入任何稀释剂，也不要与其他涂料或树脂混用。如果有必要，可以加水来调整粘度以适合施工，但添加量不宜超过总量5%。水也适用于工具和喷涂机的

清洗。

- 4.施作涂层可应用无气喷涂设备，漆刷或滚涂器材。较适合的现场工作温度为4（40）至40（104）之间。
- 5.若以无气喷涂机喷涂时，每次喷涂湿膜多1mm。刷涂或滚涂时每次施作量应酌量递减，以避免垂流现象。
- 6.不要让涂料残留在软管，喷枪或喷涂设备。在停工或使用完毕后立即用水清洗所有设备和管路。
- 7.所有未用完的涂料应贮存在密闭容器内。留在容器内的涂料表面或桶壁可能出现干皮。尽可能过筛后再使用，避免堵塞管路。
- 8.在电缆上的涂层达1.6mm干膜厚时(湿膜总厚度约为2.5mm)，可以符合cccf认证对电缆的防火规定。