

电缆隧道管廊防火涂料水性型一桶价 20kg

产品名称	电缆隧道管廊防火涂料水性型一桶价 20kg
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

电缆隧道管廊防火涂料水性型一桶价格 20kg

电缆隧道管廊防火涂料水性型一桶报价，20kg电缆隧道管廊防火涂料采用阻燃技术研发而成之水基性电缆防火涂料。

- 2.有效阻止火焰随着电缆漫延燃烧。
- 3.快速形成膨胀炭层可阻隔火焰、降低热传导率，对电缆的防火效果。
- 4.含有特殊的活性炭阻燃剂配方，对燃烧之烟体具有减降功能。

使用范围：

电缆线或电缆架外层电线的涂刷

总线、风管外层的涂刷

使用说明：

- 1.先清洁需涂覆的表面，油脂和污垢应当在喷涂电缆前先以干抹布除去。
- 2.使用电缆防火涂料前，必须用电动搅拌器将桶内涂料充分搅拌均匀。

- 3.通常不需要再加入任何稀释剂，也不要与其他涂料或树脂混用。如果有必要，可以加水来调整粘度以适合施工，但添加量不宜超过总量5%。水也适用于工具和喷涂机的清洗。
- 4.施作涂层可应用无气喷涂设备，漆刷或滚涂器材。较适合的现场工作温度为4 （ 40 ）至40 （ 104 ）之间。
- 5.若以无气喷涂机喷涂时，每次喷涂湿膜多1mm。刷涂或滚涂时每次施作量应酌量递减，以避免垂流现象。
- 6.不要让涂料残留在软管，喷枪或喷涂设备。在停工或使用完毕后立即用水清洗所有设备和管路。
- 7.所有未用完的涂料应贮存在密闭容器内。留在容器内的涂料表面或桶壁可能出现干皮。尽可能过筛后再使用，避免堵塞管路。
- 8.在电缆上的涂层达1.6mm干膜厚时(湿膜总厚度约为2.5mm)，可以符合cccf认证对电缆的防火规定。

储存与处置：